



EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

- 2 wloty kablowe M20
- Obudowa metalowa
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 21 i 22

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EX-M. 441-11Y-1224-1276-2
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101214278
EAN (European Article Number)	4030661398297
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	ATEX IECEX INMETRO NEPSI CCC-EX
-------------	---

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy	EN IEC 60079-0 EN 60079-31
------------------------------------	-------------------------------

Strefy ochrony przeciwwybuchowej	21
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej	2D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej	 II 2D Ex tb IIIC T90°C Db

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	2 005 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Rozwarcie styków	2 x 2,5 mm
Kierunek aktywacji	60° obrotu w lewo i w prawo

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	63 mm
Szerokość czujnika	106 mm
Wysokość czujnika	99 mm

Średnica rolki	32 mm
Długość dźwigni	32 mm
Szerokość dźwigni	32 mm
Wysokość dźwigni	194 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP66 IP67
Ambient temperature	-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)

M.	Snap action
T.	Slow action (not for AF/S)

(2)

UE

Slow action with overlapping contacts

(3)

without

Lever selection, refer to catalogue

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktm44f03

| 506,2 kB | .jpg | 198.261 x 529.167 mm - 562 x 1500 px - 72 dpi

| 104,4 kB | .png | 74.083 x 197.556 mm - 210 x 560 px - 72 dpi

| 28,7 kB | .jpg | 46.214 x 123.472 mm - 131 x 350 px - 72 dpi

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbandf05

| 384,3 kB | .jpg | 122.767 x 529.167 mm - 348 x 1500 px - 72 dpi

| 248,4 kB | .png | 74.083 x 319.264 mm - 210 x 905 px - 72 dpi

| 23,1 kB | .jpg | 28.575 x 123.472 mm - 81 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1-441g03

| 37,4 kB | .cdr |

| 8,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 93,0 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: 1bandb02

| 23,0 kB | .cdr |

| 53,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt441s12

| 57,7 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 1,3 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi

| 78,0 kB | .jpg | 352.778 x 260.703 mm - 1000 x 739 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:37