



TVH 015-11Y-M20

- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TVH 015-11Y-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131170459
EAN (European Article Number)	8905236102691
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Rolka

Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	409 g

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką
Materiał rolki	Tworzywo
Kąt aktywacji, od lewej strony	30 °
Kąt aktywacji, od prawej strony	30 °
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
Szerokość czujnika	67 mm
Wysokość czujnika	133 mm
Szerokość rolki	8,5 mm
Średnica rolki	20 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)

(1)

T Wolnoprzelączające

M Migowe

(2)

S Trzpień naciskowy S

2S Teleskopowy trzpień naciskowy 2S

K Dźwignia najazdowa z rolką K

2K Dźwignia wahliwa 2K

3K Dźwignia kątowa 3K

8H Dźwignia z rolką 8H

7H Dźwignia z rolką 7H

10H Dźwignia prętowa 10H

H Dźwignia z rolką H

4H Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H

2H Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H

3H Dźwignia z rolką 3H

9H Dźwignia prętowa 9H

6H Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H

(3)

11 1 zestyk NO / 1 zestyk NC

02 2 zestyki NC

20 2 zestyki NO

(4)

UE Zestyki wolnoprzelączające w układzie zakładkowym

H Zestyki wolnoprzelączające w układzie schodkowym

C Magnetyczne tłumienie łuku elektrycznego

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt15hf01

| 390,8 kB | .jpg | 173.919 x 291.042 mm - 493 x 825 px - 72 dpi

| 80,7 kB | .png | 74.083 x 123.825 mm - 210 x 351 px - 72 dpi

| 62,0 kB | .jpg | 73.731 x 123.472 mm - 209 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t015g02

| 32,1 kB | .cdr |

| 8,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 158,3 kB | .jpg | 352.778 x 259.997 mm - 1000 x 737 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1t15vb01

| 10,3 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 114,5 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235hz05

| 15,2 kB | .cdr |

| 180,5 kB | .jpg | 352.778 x 749.3 mm - 1000 x 2124 px - 72 dpi

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 157.339 mm - 210 x 446 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:22