



ZQ215AL-12

- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracającym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ZQ215AL-12
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103048797
EAN (European Article Number)	4030661621449
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
-------	--

Obudowa	Budowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047	B
Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowy	malowane
Długość liny, maksimum	25 m
Ciężar brutto	365 g

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} (NC)	Zestyk normalnie zamknięty	100 000 operacji
--------------------------	----------------------------	------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Kierunek aktywacji	left
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	40 N
Tightening torque of the fixing screws	2 Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover	2,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,34 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²

Tightening torque of electrical connection, minimum	0,6 Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum	0,8 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	32,4 mm
Szerokość	31 mm
Wysokość	93,4 mm
Szerokość aktywatora	91 mm
Wysokość aktywatora	21,4 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczenia	I

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1	3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	5 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciovyy wg EN 60947-5-1	400 A
Kategoria użytkowania AC-15	240 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	3 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC

Kategoria użytkowania DC-13	3 A
Element przełączający	1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia. Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza. Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria
---------------------------	--

Klucz zamówieniowy

Product type description:
ZQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6)

(1)

215	Metal enclosure, design to EN 50047
215L	like 215 with elongated hole
315	Metal enclosure, design to EN 50041

(2)

without	Pulling direction of the towing eye upwards
AL	Pulling direction of the towing eye to the left
AR	Pulling direction of the towing eye to the right

(3)

11	1 NO contact/1 NC contact
02	2 NC contact
12	1 NO contact/2 NC contacts

(4)

without	Contacts silver plated (Standard)
A1	Gold contacts 0,3 µm

A2	Gold contacts 1,0 µm
A3	Gold contacts 3,0 µm
(5)	
without	without LED
G	Status LED
(6)	
without	Cable entry M20
ST	Connector plug M12, 4-pole or 8-pole
STM	Connector plug M12, metal, 4-pole or 8-pole


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kzq215f01
| 446,3 kB | .jpg | 352.425 x 506.589 mm - 999 x 1436 px - 72 dpi
| 51,5 kB | .png | 73.731 x 106.186 mm - 209 x 301 px - 72 dpi
| 42,4 kB | .jpg | 85.725 x 123.472 mm - 243 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kq215g02
| 88,9 kB | .jpg | 352.778 x 227.894 mm - 1000 x 646 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kq215g03

| 156,3 kB | .jpg | 352.778 x 337.256 mm - 1000 x 956 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:00