



T2L 035-11Z-M20

- Obudowa metalowa
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- wałek roboczy z łożyskiem kulkowym
- 3 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Klasa ochrony IP67
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T2L 035-11Z-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101167907
EAN (European Article Number)	4030661219608
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Rolka

Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	1 680 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką
Materiał rolki	Metal
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Kąt aktywacji, od lewej strony	30 °
Kąt aktywacji, od prawej strony	30 °
Rozwarcie styków	2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość aktywatora	21 mm
Szerokość aktywatora	36 mm
Wysokość aktywatora	73 mm
Szerokość rolki	8 mm
Średnica rolki	36 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)	z podwójną przerwą
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
(1)2L 035-(2)Z(3)-(4)

(1)	
T	Wolnoprzelączające
M	Migowe
(2)	
11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
02	2 zestyki NC
20	2 zestyki NO
(3)	
UE	Zestyki wolnoprzelączające w układzie zakładowym
H	Zestyki wolnoprzelączające w układzie schodkowym
(4)	
C	Magnetyczne tłumienie łuku elektrycznego

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: k-035f01

| 1,1 MB | .jpg | 352.778 x 742.95 mm - 1000 x 2106 px - 72 dpi

| 86,8 kB | .png | 74.083 x 155.928 mm - 210 x 442 px - 72 dpi

| 34,5 kB | .jpg | 58.561 x 123.472 mm - 166 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1-035g01

| 46,6 kB | .cdr |

| 13,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 151,4 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: k-035s02
| 49,3 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi
| 1,0 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi
| 49,6 kB | .jpg | 352.778 x 159.456 mm - 1000 x 452 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235hz05
| 15,2 kB | .cdr |
| 180,5 kB | .jpg | 352.778 x 749.3 mm - 1000 x 2124 px - 72 dpi
| 3,4 kB | .png | 74.083 x 157.339 mm - 210 x 446 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:05