



T3Z 068-11YR-2909

- Gotowy do podłączenia modułu DuplineSafe
- do -40°C Temperatura otoczenia
- Części zewnętrzne ze stali nierdzewnej
- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T3Z 068-11YR-2909
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103012038
EAN (European Article Number)	4030661481562
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV cULus CCC
-------------	---------------------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
-------	--

Materiał obudowy	Żeliwo szare, lakierowany
Materiał pokrywy	Żeliwo szare, lakierowany
Długość liny, maksimum	50 m
Ciężar brutto	4 418 g

Dane ogólne - właściwości

Reset przez pociągnięcie pierścienia	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	1

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką N300
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	50 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	32 °
Siła przełączania, maksimum	50 N
Uwaga (siła aktywacji)	30 N w kierunku linki
Kierunek aktywacji	Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	50 N
Moment wymuszonego rozwarcia	0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	0,2 mm ² , sztywny 0,25 mm ² , elastyczny
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ² , elastyczny 4 mm ² , sztywny

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-40 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	30 VDC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	0,8 kV

Dane elektryczne

Prąd roboczy	1 mA
Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	6 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria
---------------------------	--

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt3z0f02

| 631,4 kB | .jpg | 352.778 x 480.131 mm - 1000 x 1361 px - 72 dpi

| 59,4 kB | .png | 73.731 x 100.542 mm - 209 x 285 px - 72 dpi

| 55,4 kB | .jpg | 90.664 x 123.472 mm - 257 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t3z0g01

| 43,4 kB | .cdr |

| 9,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 118,6 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne



ID: kt3z0g02

| 31,2 kB | .cdr |

| 3,3 kB | .png | 74.083 x 43.744 mm - 210 x 124 px - 72 dpi

| 93,5 kB | .jpg | 352.778 x 208.844 mm - 1000 x 592 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt3z0s02

| 21,3 kB | .cdr |

| 1,8 kB | .png | 74.083 x 18.344 mm - 210 x 52 px - 72 dpi

| 53,5 kB | .jpg | 352.778 x 87.842 mm - 1000 x 249 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:34