



NO IMAGE  
AVAILABLE

## T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Oznaczenie typu produktu          | T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 151106102                   |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-26-01                 |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-26-01                 |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-26-01                 |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030                    |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030                    |

### Certyfikaty - Normy

|             |       |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|

### Właściwości ogólne

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Obudowa                           | Budowa znormalizowana |
| Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041 | A                     |
| Materiał powłoki obudowy          | malowane              |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał dźwigni | Metal |
|------------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Ciężar brutto | 335 g |
|---------------|-------|

## Klasyfikacja

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Normy, przepisy | BG-GS-ET-15<br>EN ISO 13849-1<br>EN IEC 60947-5-1 |
|-----------------|---------------------------------------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Żywotność | 20 Rok(lata) |
|-----------|--------------|

## Dane mechaniczne

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Element aktywujący | Dźwignia z rolką |
|--------------------|------------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Materiał rolki | Tworzywo |
|----------------|----------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Żywotność mechaniczna, najmniej | 30 000 000 operacji |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Szybkość najazdu, maksimum | 2,5 m/s |
|----------------------------|---------|

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Uwaga (prędkość aktywacji) | Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Moment aktywujący, minimalne | 0,3 Nm |
|------------------------------|--------|

## Mechanical data - Connection technique

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Konektor | Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
|----------|------------------------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Przekrój kabla, minimalne | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|---------------------|

## Dane mechaniczne - Wymiary

|                  |         |
|------------------|---------|
| Długość czujnika | 60,6 mm |
|------------------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość czujnika | 40,5 mm |
|--------------------|---------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wysokość czujnika | 134 mm |
|-------------------|--------|

## Warunki otoczenia

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ambient temperature | -30 ... +80 °C |
|---------------------|----------------|

## Dane elektryczne

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Znamionowy prąd cieplny                              | 10 A     |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciaowy wg EN 60947-5-1 | 1 000 A  |
| Kategoria użytkowania AC-15                          | 230 VAC  |
| Kategoria użytkowania AC-15                          | 4 A      |
| Kategoria użytkowania DC-13                          | 24 VDC   |
| Kategoria użytkowania DC-13                          | 4 A      |
| Częstotliwość przełączania                           | 5 000 /h |
| Materiał zestyków, elektrycznych                     | Srebro   |

## Klucz zamówieniowy

Product type description:

(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| <b>Z</b> | Snap action                |
| <b>T</b> | Slow action (not for AF/S) |

(2)

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| <b>S</b>   | Plunger S                                        |
| <b>R</b>   | Roller plunger R                                 |
| <b>H</b>   | Roller lever H                                   |
| <b>10H</b> | Rod lever 10H                                    |
| <b>7H</b>  | Roller lever 7H                                  |
| <b>1K</b>  | Offset roller lever 1K                           |
| <b>3K</b>  | Angle roller lever 3K                            |
| <b>RMS</b> | Brass roller                                     |
| <b>4V.</b> | Basic device for roller lever (without actuator) |

(3)

|          |             |
|----------|-------------|
| <b>3</b> | slim design |
|----------|-------------|

|                |                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>215</b>     | large design                                                                                                                    |
| (4)            |                                                                                                                                 |
| <b>11</b>      | 1 NO contact/1 NC contact                                                                                                       |
| <b>02</b>      | 2 NC contact                                                                                                                    |
| <b>20</b>      | 2 NO contacts (not suitable for safety applications)                                                                            |
| <b>01/01</b>   | 1 NC contact left / 1 NC contact right                                                                                          |
| <b>12</b>      | 1 NO contact/2 NC contacts                                                                                                      |
| <b>03</b>      | 3 NC contact                                                                                                                    |
| (5)            |                                                                                                                                 |
| <b>H</b>       | Slow action with staggered contacts                                                                                             |
| <b>UE</b>      | Slow action with overlapping contacts                                                                                           |
| <b>2272</b>    | 2272 Special roller bolt with collar                                                                                            |
| <b>1183</b>    | with aluminium rod                                                                                                              |
| <b>1699-1</b>  | Exterior stainless steel bolts and clamp                                                                                        |
| (6)            |                                                                                                                                 |
| <b>G24</b>     | with LED                                                                                                                        |
| (7)            |                                                                                                                                 |
| <b>without</b> | Cable entry M20                                                                                                                 |
| <b>M20</b>     | Cable entry M20                                                                                                                 |
| <b>NPT</b>     | Cable entry NPT 1/2"                                                                                                            |
| <b>ST</b>      | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
| <b>ST-2310</b> | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
| (8)            |                                                                                                                                 |
| <b>2138</b>    | Roller lever 7H for position switches with safety function                                                                      |
| (9)            |                                                                                                                                 |

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



NO IMAGE  
AVAILABLE


ID: no-pic01

| 98,4 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi

| 3,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 26,4 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1-335g01

| 96,7 kB | .cdr |

| 4,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 105,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 15:53