



## RS656-Z22-G230

- Klasa ochrony IP66, IP67
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | RS656-Z22-G230 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 153031617      |
| EAN (European Article Number)     | 4030661533025  |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-37-12-01    |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-37-12-01    |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-37-12-01    |
| ETIM number, version 7.0          | EC002033       |
| ETIM number, version 6.0          | EC002033       |

### Certyfikaty - Normy

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | TÜV<br>cULus |
|-------------|--------------|

### Właściwości ogólne

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Normy | EN 620<br>EN ISO 13850<br>EN IEC 60947-5-1<br>EN IEC 60947-5-5 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Materiał obudowy       | tworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo |
| Materiał pokrywy       | tworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo |
| Długość liny, maksimum | 100 m                                  |
| Ciężar brutto          | 2 771 g                                |

### Dane ogólne - właściwości

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Lampka wskaźnikowa             | Tak |
| Liczba zestawów pomocniczych   | 2   |
| Liczba zestawów bezpieczeństwa | 2   |

### Klasyfikacja

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1 |
| Żywotność       | 20 Rok(lata)   |

### Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| B <sub>10D</sub> Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 100 000 operacji |
|--------------------------------------------------|------------------|

### Dane mechaniczne

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Element aktywujący              | Dźwignia z rolką N300                             |
| Żywotność mechaniczna, najmniej | 100 000 operacji                                  |
| Kierunek aktywacji              | Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75° |

### Mechanical data - Connection technique

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Prowadzenie przewodów     | 2 x M25 x 1,5       |
| Konektor                  | Przyłącza zaciskowe |
| Przekrój kabla, minimalne | 0,5 mm², elastyczny |
| Przekrój kabla, maksimum  | 2,5 mm², elastyczny |

### Warunki otoczenia

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Stopień ochrony      | IP66<br>IP67   |
| Ambient temperature  | -40 ... +70 °C |
| Ocena zabezpieczenia | II             |

### Ambient conditions - Insulation values

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie izolacji                      | 300 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane          | 4 kV  |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1 | 3     |

### Dane elektryczne

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Znamionowy prąd cieplny          | 6 A              |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 230 VAC          |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 3 A              |
| Kategoria użytkowania DC-13      | 24 VDC           |
| Kategoria użytkowania DC-13      | 3 A              |
| Zasada przełączania              | Działanie migowe |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro           |

### Pozostałe dane

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Uwaga (zastosowania aplikacyjne) | Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego |
|----------------------------------|-------------------------------------|

### Klucz zamówieniowy

Product type description:  
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| <b>5</b> | Grey cast iron, painted |
| <b>6</b> | thermosetting resin     |

(2)

**G024**

Indicator lamp 24 VDC, red

**G115**

Indicator lamp 115 VAC, red

**G230**

Indicator lamp 230 VAC, red

(3)

**without**

Standard version (without Dupline® input module)

**DS**

With integrated Dupline® input module

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: krs65f03

| 285,2 kB | .jpg | 352.778 x 216.958 mm - 1000 x 615 px - 72 dpi

| 25,5 kB | .png | 74.083 x 45.508 mm - 210 x 129 px - 72 dpi

| 41,9 kB | .jpg | 123.472 x 75.847 mm - 350 x 215 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: Krs65g01

| 4,4 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi

| 121,8 kB | .jpg | 352.778 x 256.117 mm - 1000 x 726 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: Krs65g02

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 38.453 mm - 210 x 109 px - 72 dpi

| 82,8 kB | .jpg | 352.778 x 183.092 mm - 1000 x 519 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: Krs65g03

| 4,8 kB | .png | 74.083 x 42.333 mm - 210 x 120 px - 72 dpi

| 131,6 kB | .jpg | 352.778 x 201.436 mm - 1000 x 571 px - 72 dpi

## Przykład montażu



ID: Krs655m05-

| 33,8 kB | .jpg | 352.778 x 35.278 mm - 1000 x 100 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:33