



TD 250-10/10Z-T

- 2 Zestyki
- Obudowa metalowa

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TD 250-10/10Z-T
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101058132
EAN (European Article Number)	4030661031019
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	4 364 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC	2
--------------------	---

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestaw normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Energia uderzenia, maksimum	7 J
Szybkość najazdu, maksimum	3 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów	2 x M25 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)	połączenie śrubowe

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP66 IP67
Ambient temperature	-40 ... +200 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV
--	------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciový wg EN 60947-5-1	1 000 A
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum	5 ms
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Czas przełączania, maksimum	35 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	pozlacane srebro

Dane elektryczne - zestyki

Napięcie, kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15	4 A


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kt250f01
| 861,9 kB | .jpg | 352.425 x 547.511 mm - 999 x 1552 px - 72 dpi
| 62,4 kB | .png | 74.083 x 115.006 mm - 210 x 326 px - 72 dpi
| 41,8 kB | .jpg | 79.375 x 123.472 mm - 225 x 350 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: Kt250s10
| 2,2 kB | .png | 74.083 x 23.283 mm - 210 x 66 px - 72 dpi
| 43,2 kB | .jpg | 352.778 x 111.125 mm - 1000 x 315 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:07