



AZ/AZM201-B30-LTIG1P1

- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu AZ/AZM201-B30-LTIG1P1

Numer artykułu (Numer katalogowy) 103025195

EAN (European Article Number) 4030661513638

eCl@ss number, version 12.0 27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0 27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0 27-27-26-06

ETIM number, version 7.0 EC001487

ETIM number, version 6.0 EC001487

Certyfikaty - Normy

uwaga Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał aktywatora	odlew cynkowy
Materiał części roboczych	Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym
Materiał wyjścia awaryjnego	Metal, pokryty plastikiem
Ciężar brutto	1 140 g

Dane ogólne - właściwości

Wyjście awaryjne	Tak
------------------	-----

Dane mechaniczne

Uchwyt	klamka
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Ogranicznik drzwiowy	Po lewej stronie
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119	1 000 N
Siła ryglowania, maksimum	1 300 N
Aktywator zamontowany	Wewnątrz

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość aktywatora	68 mm
Szerokość aktywatora	115 mm
Wysokość aktywatora	115 mm
Długość wyjścia awaryjnego	94 mm
Szerokość wyjście awaryjne	115 mm

Wysokość wyjście awaryjne 115 mm

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
----------------	---

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kazm2f75


304,9 kB .jpg 352.778 x 184.503 mm - 1000 x 523 px - 72 dpi
21,2 kB .png 74.083 x 38.806 mm - 210 x 110 px - 72 dpi
33,1 kB .jpg 123.472 x 64.558 mm - 350 x 183 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 5azm2g17
| 120,2 kB | .jpg | 352.778 x 329.847 mm - 1000 x 935 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 5azm2g16
| 45,7 kB | .jpg | 352.778 x 249.414 mm - 1000 x 707 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 5azm2b28

| 149,9 kB | .ai | 200 x 200 mm - 566 x 566 px - 72 dpi

| 3,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 129,5 kB | .jpg | 352.778 x 277.283 mm - 1000 x 786 px - 72 dpi

Rysunek produktu



ID: 5azm2m69

| 118,9 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 09:53