



RLDEWS24

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- Biała dioda LED
- 24 VAC/DC

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	RLDEWS24
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101195136
EAN (European Article Number)	4030661487366
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-09
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-09
ETIM number, version 7.0	EC000204
ETIM number, version 6.0	EC000204

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cURus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
Niesprzyjające warunki klimatyczne	IEC 60068-2-30
Warunki montażu (mechaniczne)	dowolnie

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto	23 g

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, ogólnie	Tak
--------------------------------	-----

Dane mechaniczne

Instrukcja montażu	wkładany
Pozycja kołnierza montażowego	3

Mechanical data - Connection technique

Oznaczenia przyłączy	EN 50005 EN 50013
Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ² , sztywny 0,5 mm ² , elastyczny
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ² , sztywny 1,5 mm ² , elastyczny
Moment dokręcania zacisków	1 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	46 mm
Szerokość	10 mm
Głębokość	45 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP20
Ambient temperature	-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
odporność na wibracje	20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	440 V
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1	3

Wskaźnik stanu

Kolor diody LED	białe
Uwaga (Wskaźnik stanu LED)	Napięcie zasilania UB: 24 VAC/DC

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: krdlef02
| 452,6 kB | .jpg | 352.778 x 360.539 mm - 1000 x 1022 px - 72 dpi
| 41,6 kB | .png | 73.731 x 75.494 mm - 209 x 214 px - 72 dpi
| 63,1 kB | .jpg | 120.65 x 123.472 mm - 342 x 350 px - 72 dpi

Diagram



ID: krdlek01
| 16,9 kB | .cdr |
| 33,5 kB | .jpg | 352.778 x 79.022 mm - 1000 x 224 px - 72 dpi
| 2,1 kB | .png | 74.083 x 16.581 mm - 210 x 47 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.12.2024, 13:42