



SCG01.220

- Głowica umieszczona z przodu
- Obudowa metalowa
- 50 mm x 120 mm x 43 mm
- długa żywotność

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SCG01.220
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101016646
EAN (European Article Number)	4030661611587
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-02
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Aluminium

Materiał powłoki obudowy	malowane
--------------------------	----------

Ciężar brutto	325 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów bezpieczeństwa	2
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
-----------------	----------------

Żywotność	20 Rok(lata)
-----------	--------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Skok wymuszonego rozwarcia	12 mm
----------------------------	-------

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	5 N
---------------------------------------	-----

Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)	na każdy zestaw rozwierny
------------------------------------	---------------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
---------------------------	---------------------

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
----------------------------	---

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	50 mm
Wysokość czujnika	120 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	2,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	8 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	5 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
SCG(1)/(2)

(1)

01

Głowica umieszczona z przodu

02	Głowica umieszczona z lewej strony
03	Głowica umieszczona z prawej strony
04	Głowica umieszczona z tyłu
(2)	
103	1 zestaw NC / 1 zestaw NO Zestaw wolnoprzełączający
220	2 zestawy NC Zestaw wolnoprzełączający
92	1 zestaw NC / 1 zestaw NO Zestaw migowy


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kscg-f01
| 89,7 kB | .png | 74.083 x 144.286 mm - 210 x 409 px - 72 dpi
| 1,0 MB | .jpg | 320.675 x 625.122 mm - 909 x 1772 px - 72 dpi
| 45,8 kB | .jpg | 63.5 x 123.472 mm - 180 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kshg-g02
| 31,0 kB | .cdr |
| 4,0 kB | .png | 74.083 x 48.331 mm - 210 x 137 px - 72 dpi
| 108,9 kB | .jpg | 352.778 x 229.306 mm - 1000 x 650 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: ktzg-s03
| 19,4 kB | .cdr |
| 1,5 kB | .png | 74.083 x 17.992 mm - 210 x 51 px - 72 dpi
| 32,9 kB | .jpg | 352.778 x 85.019 mm - 1000 x 241 px - 72 dpi

Diagram



ID: kshg-k01

| 17,6 kB | .cdr |

| 49,3 kB | .jpg | 352.778 x 124.178 mm - 1000 x 352 px - 72 dpi

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 26.106 mm - 210 x 74 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 09:32