

T2FH 232-20/20

- liczba kontaktów dla każdego wyłącznika noznego 2
- Osłona ochronna o szerokim otwarciu
- wyłącznik nozny typu podwójnego
- Niska wysokość robocza pedału
- Dobra stabilność
- Obudowa metalowa
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T2FH 232-20/20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	151181586
EAN (European Article Number)	4030661528984
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-18
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-18
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-18
ETIM number, version 7.0	EC001258
ETIM number, version 6.0	EC001258

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1
-------	---

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał powłoki obudowy	lakierowane proszkowo
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał pedału	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał osłony ochronnej	Aluminium
Kolor obudowy	RAL 9006 (Białe aluminium)
Ciężar brutto	3 000 g

Dane ogólne - właściwości

Osłona ochronna	Tak
Możliwość testowania	Tak
Liczba pedałów, zestyk (NO)	2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum	1 x 2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	295 mm
Wysokość	189 mm
Głębokość	274 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji 500 V

Znamionowe napięcie udarowe
wytrzymywane 6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny 10 A

Kategoria użytkowania AC-15 230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15 4 A

Kategoria użytkowania DC-13 24 VDC

Kategoria użytkowania DC-13 1 A

Element przełączający Zestyk normalnie otwarty (NO)

Zasada przełączania Wolnoprzełączające

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

(1)2F(2) 232-(3)-(4)

(1)

T Wolnoprzełączające

Z Migowe

(2)

bez Bez osłony ochronnej

H Z osłoną ochronną

(3)

11/11 1 zestyk NO / 1 zestyk NC

02/02 2 zestyki NC

20/20 2 zestyki NO

22/22

2 zestyki NO / 2 zestyki NC

04/04

4 zestyki NC

40/40

4 zestyk NO


(4)

HD

Trójfazowa aktywacja z punktem oporu


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktfh2f01
| 299,7 kB | .jpg | 352.778 x 285.397 mm - 1000 x 809 px - 72 dpi
| 28,4 kB | .png | 74.083 x 59.972 mm - 210 x 170 px - 72 dpi
| 35,1 kB | .jpg | 123.472 x 99.836 mm - 350 x 283 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1t2f-g02
| 44,4 kB | .cdr |
| 11,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
| 156,7 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram



ID: ktf--k05
| 15,5 kB | .cdr |
| 59,6 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi
| 2,7 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi