



T. 250-02Z-H-966

- Obudowa metalowa

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T. 250-02Z-H-966
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101055273
EAN (European Article Number)	4030661252018
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	3 800 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków NO	1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Energia uderzenia, maksimum	7 J
Szybkość najazdu, maksimum	3 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów	2 x M25 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)	połączenie śrubowe

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość dźwigni	32 mm
Szerokość dźwigni	32 mm
Wysokość dźwigni	159 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP66 IP67
-----------------	----------------------

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciaowy wg EN 60947-5-1	1 000 A
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum	5 ms
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Czas przełączania, maksimum	35 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	pozlacane srebro

Dane elektryczne - zestyki

Napięcie, kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15	4 A

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbandf06

| 369,4 kB | .jpg | 176.389 x 529.167 mm - 500 x 1500 px - 72 dpi

| 125,1 kB | .png | 74.083 x 221.897 mm - 210 x 629 px - 72 dpi

| 24,9 kB | .jpg | 41.275 x 123.472 mm - 117 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1bandb01

| 23,1 kB | .cdr |

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 51,1 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt250s05

| 49,5 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 33.514 mm - 210 x 95 px - 72 dpi

| 50,6 kB | .jpg | 352.778 x 159.456 mm - 1000 x 452 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:07