



AF02

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AF02
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101030065
EAN (European Article Number)	4030661607368
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-10
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-10
ETIM number, version 7.0	EC000221
ETIM number, version 6.0	EC000221

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto	10 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NO	1
--------------------	---

Dane mechaniczne

Instrukcja montażu	wkładany
Żywotność mechaniczna, najmniej	5 000 000 operacji
Rozwarcie styków	2 mm
Pozycja kołnierza montażowego	1 2 3

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ² , sztywny 0,5 mm ² , elastyczny
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ² , sztywny 1,5 mm ² , elastyczny
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania zacisków	0,8 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	44 mm
Szerokość	9 mm
Wysokość	25,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony rozdzielni	IP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP20
Ambient temperature	-25 ... +60 °C
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
odporność na wibracje	20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values


Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	250 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	6 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	3 A
Element przełączający	Zestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 200 /h
Oznaczenie zestyków	3-4

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kaf02f02
| 273,0 kB | .jpg | 352.778 x 242.006 mm - 1000 x 686 px - 72 dpi
| 33,3 kB | .png | 74.083 x 50.8 mm - 210 x 144 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.12.2024, 13:40