



## MV8H 330-11Y-A-RVA

- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Oznaczenie typu produktu          | MV8H 330-11Y-A-RVA |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 131103044          |
| EAN (European Article Number)     | 8905236106767      |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01        |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01        |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01        |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030           |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030           |

### Certyfikaty - Normy

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | cULus<br>CCC |
|-------------|--------------|

### Właściwości ogólne

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Normy            | EN IEC 60947-5-1 |
| Zasada działania | mechaniczne      |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Kształt popychacza       | Rolka                                            |
| Materiał obudowy         | Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany |
| Materiał powłoki obudowy | malowane                                         |
| Ciężar brutto            | 315 g                                            |

### Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| B <sub>10D</sub> Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 20 000 000 operacji |
|--------------------------------------------------|---------------------|

### Dane mechaniczne

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Element aktywujący          | Dźwignia z rolką      |
| Materiał rolki              | Stal nierdzewna (V2A) |
| Szybkość najazdu, minimalne | 1 mm/min              |
| moment aktywujący           | 0,2 Nm                |

### Mechanical data - Connection technique

|               |        |
|---------------|--------|
| Przekrój żyły | 13 AWG |
|---------------|--------|

### Dane mechaniczne - Wymiary

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Długość czujnika   | 40 mm    |
| Szerokość czujnika | 40 mm    |
| Wysokość czujnika  | 129,5 mm |
| Szerokość rolki    | 8,5 mm   |
| Średnica rolki     | 20 mm    |

### Warunki otoczenia

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Stopień ochrony        | IP65        |
| odporność na uderzenie | 50 g / 6 ms |

### Ambient conditions - Insulation values

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji             | 250 VAC |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV    |

### Dane elektryczne

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Znamionowy prąd cieplny          | 6 A     |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 230 VAC |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 2,5 A   |
| Czas przełączania, maksimum      | 1,5 ms  |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro  |

### Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:  
MV8H 330-11Y-(1)

(1)

**bez** w standardzie

(2)

**1366** dla temperatur do +160 °C

**1903** dla temperatur do +160 °C


## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: km330f04  
| 633,0 kB | .jpg | 171.45 x 398.286 mm - 486 x 1129 px - 72 dpi  
| 134,2 kB | .png | 74.083 x 171.803 mm - 210 x 487 px - 72 dpi  
| 47,5 kB | .jpg | 53.269 x 123.472 mm - 151 x 350 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1m330g01

| 24,6 kB | .cdr |

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 107,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 1m330b19

| 9,6 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 108,0 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

## Diagram



ID: 1t015k04

| 53,3 kB | .jpg | 352.778 x 170.392 mm - 1000 x 483 px - 72 dpi

| 2,6 kB | .png | 74.083 x 35.631 mm - 210 x 101 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 08:53