



T3C 236-11Z-M20-2125

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T3C 236-11Z-M20-2125
Numer artykułu (Numer katalogowy)	151170368
EAN (European Article Number)	4030661297620
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał dźwigni	Stal nierdzewna

Ciężar brutto	345 g
---------------	-------

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
-----------------	---

Żywotność	20 Rok(lata)
-----------	--------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia obrotowa
--------------------	-------------------

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Kąt wymuszonego rozwarcia	12,5 °
---------------------------	--------

Moment wymuszonego rozwarcia	0,2 Nm
------------------------------	--------

Kąt otwarcia	180°
--------------	------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	30 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	93 mm
--------------------	-------

Wysokość czujnika	94,5 mm
-------------------	---------

Wysokość aktywatora	78 mm
---------------------	-------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	5 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
T(1)C 236-(2)Z-(3)

(1)

3	model lewostronny
4	Wersja do drzwi wahliwych
215	model prawostronny

(2)

01	1 zestyk NC
02	2 zestyki NC
11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC

(3)

bez	Przepust kablowy M20
ST	Wtyczka M12 z kodowaniem A
ST-2310	Wtyczka M12 z kodowaniem B

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: k2363f01

| 301,9 kB | .jpg | 238.831 x 248.356 mm - 677 x 704 px - 72 dpi

| 42,0 kB | .png | 74.083 x 76.906 mm - 210 x 218 px - 72 dpi

| 71,2 kB | .jpg | 118.886 x 123.472 mm - 337 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kc236g01

| 50,2 kB | .cdr |

| 5,1 kB | .png | 73.731 x 79.375 mm - 209 x 225 px - 72 dpi

| 161,8 kB | .jpg | 352.778 x 379.589 mm - 1000 x 1076 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1c235b01

| 3,0 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 58,3 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 10:16