



SH-440-ER-04

- Klasa ochrony IP69
-

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SH-440-ER-04
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103026835
EAN (European Article Number)	4030661517155
eCl@ss number, version 12.0	27-27-27-92
eCl@ss number, version 11.0	27-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-27-92
ETIM number, version 7.0	EC002549
ETIM number, version 6.0	EC002549

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	ECOLAB
-------------	--------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Poliwęglan
Materiał nasadek końcowych	V4A
Ciężar brutto	4 200 g

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	10 m
Konektor	Dławica kablowa wbudowana na stałe
Konektor, odbiornik	Konektor M12, 8-polowy
Konektor, nadajnik	Konektor M12, 4-polowy

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość, minimalne	1370 mm
Wysokość, maksimum	1 770 mm
Średnica rury ochronnej	50 mm
Średnica nasadek końcowych	60 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP69
Ambient temperature	-25 ... +50 °C
Storage and transport temperature	-25 ... +70 °C

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kslc4f120
| 72,9 kB | .jpg | 352.778 x 528.461 mm - 1000 x 1498 px - 72 dpi
| 7,1 kB | .png | 74.083 x 110.772 mm - 210 x 314 px - 72 dpi
| 7,5 kB | .jpg | 82.55 x 123.472 mm - 234 x 350 px - 72 dpi