



SEPG05.3.1.0.22/95

- Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 49 mm
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm w Metalwykonanie
- odlew ze stopów lekkich
- Obudowa 2 - częściowa
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- Praca ergonomiczna
- Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
- Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
- Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SEPG05.3.1.0.22/95
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101172760
EAN (European Article Number)	4250116202850
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-19
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-19
ETIM number, version 7.0	EC001260
ETIM number, version 6.0	EC001260

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał powłoki obudowy	lakierowane proszkowo
Ciężar brutto	4 300 g

Dane ogólne - właściwości

odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO	Tak
Możliwy zestaw konstrukcyjny	Tak
Numer przycisku stopu awaryjnego	1
Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków NO	2
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)	2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
------------------------------------	---------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	494 mm
Wysokość	184 mm
Głębokość	160 mm

Długość x Szerokość x Wysokość

Wyłącznik E-stop z zatraskiem: 49 mm

Przycisków (elementów pozycjonujących): 55 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

440 V

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

250 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

8 A

Kategoria użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria użytkowania DC-13

5 A

Akcesoria

Zalecenie (kombinacja produktów)

SRB201ZH
SRB200ZHX1
SRB 201ZHX3

Note

Uwaga (informacje ogólne)

1 zestaw NO / 1 zestaw NC na urządzenie, 1 zestaw NO / 1 zestaw NC dla stopu awaryjnego
Opcjonalnie: siłowniki o małej sile wprawiającej w ruch
Środkowa część nadaje się do montażu do 10 dodatkowych urządzeń sterujących i lampek sygnalizacyjnych (Ø 22 mm)

Uwaga (liczba przycisków obsługowych (elementy nastawcze))

Składający się z: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Składający się z: EDRR50RT; EFR; EF303.1

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
 SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Urządzenia sterownicze - producent i średnica głowicy (elementy nastawcze / ZATRZYMANIE AWARYJNE) w zależności od ② (W SEP09.0... nie występuje ZATRZYMANIE AWARYJNE)

(1)

1	Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2	Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm lub Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3	Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm lub Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4	Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
L	Pusta obudowa z otworami 22,3 mm (nie zamontowano urządzeń sterowniczych)
S-XXXX	Wersja specjalna z 4-pozycyjnym numerem bieżącym

(2)

0	Urządzenia sterownicze firmy Schmersal
1	Urządzenia sterownicze firmy Siemens lub Schmersal / Siemens

(3)

0	Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (22,3 mm)
1	Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (30,5 mm)

(4)

95	Zestyk NC i zestaw NO elementów nastawczych w osobnej konstrukcji
-----------	---

(5)

E1	Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 10,5 N
E2	Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 7,0 N
Z1	E-Stop z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (nie dotyczy SEPK02.0....)
Z2	Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatraskiem zamiast E-Stop)
Z3	Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatraskiem zamiast E-Stop)
Z4	Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk grzybkowy z zatraskiem oprócz E-Stop)
Z5	Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk grzybkowy z zatraskiem oprócz E-Stop)
Z6	Wstępnie wycięty panel Al z 11 otworami Ø 22,3 mm (tylko dla SEPLC05.2...)
Z7	Jak Z6, ale otwory są zamknięte za pomocą zaślepek (tylko dla SEPLC05.2...)

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ksepgf03

| 131,8 kB | .jpg | 352.778 x 166.864 mm - 1000 x 473 px - 72 dpi

| 17,2 kB | .png | 74.083 x 34.925 mm - 210 x 99 px - 72 dpi

| 22,2 kB | .jpg | 123.472 x 58.561 mm - 350 x 166 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: ksepgg01

| 205,7 kB | .cdr |

| 3,5 kB | .png | 74.083 x 46.919 mm - 210 x 133 px - 72 dpi

| 89,0 kB | .jpg | 352.778 x 224.014 mm - 1000 x 635 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 12:40