



MV7H 015-11Y

- 3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu	MV7H 015-11Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101058467
EAN (European Article Number)	4030661032610
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
-------	------------------

Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Rolka
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	408 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką
Materiał rolki	Tworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniej	10 000 000 operacji
Kąt aktywacji, od lewej strony	30 °
Kąt aktywacji, od prawej strony	30 °
Rozwarcie styków	2 x 1,2 mm
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	3 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
moment aktywujący	0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
Szerokość czujnika	67 mm
Wysokość czujnika	228 mm
Szerokość rolki	9 mm
Średnica rolki	36 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
------------------------------	-------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)	galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączania	Działanie migowe
Czas przełączania, maksimum	2,5 ms
Czas przełączania, maksimum	40 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:
(1)(2) 015-(3)Y-(4)

(1)

T	Slow action (not for AF/S)
M	Snap action

(2)

S	Plunger S
2S	Telescopic plunger 2S
K	Offset roller lever K
2K	Tilt lever 2K
3K	Angle roller lever 3K
8H	Roller lever 8H
7H	Roller lever 7H
10H	Rod lever 10H
H	Roller lever H
4H	Spring rod lever on shaft 4H
2H	Leaf spring lever 2H
3H	Roller lever 3H
9H	Rod lever 9H
6H	Leaf spring lever 6H

(3)

11	1 NO contact/1 NC contact
02	2 NC contact
20	2 NO contacts

(4)


UE	Slow action with overlapping contacts
H	Slow action with staggered contacts
C	Magnetic blow-out

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



Rysunek wymiarowy Aktywator






Diagram ruchu wyłącznika



Diagram



Zasada działania



ID: 235hz02

| 16,8 kB | .cdr |

| 212,6 kB | .jpg | 352.778 x 870.656 mm - 1000 x 2468 px - 72 dpi

| 3,8 kB | .png | 74.083 x 182.739 mm - 210 x 518 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 11:22