



ZSM 241-01XR-R

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ZSM 241-01XR-R
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101174458
EAN (European Article Number)	4030661303765
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1
Obudowa	prostokątne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto	240 g

Dane ogólne - właściwości

Możliwość stosowania w windach	Tak
Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Liczba zestyków bezpieczeństwa	1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	50 000 operacji
--	-----------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Pozycja zatraskiwania	dół
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	50 000 operacji
Siła przełączania, minimalne	6 N

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Kabel podłączony fabrycznie
----------	-----------------------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	94 mm
Szerokość czujnika	33 mm
Wysokość czujnika	33 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Ambient temperature	-25 ... +40 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	4 A
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Magnet Snap Action Latching Electromagnetic reset
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Dane elektryczne - wejście sterowania cewki

Switch-on time, maximum	9 s
Off-duty time, minimum	291 s

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kzs2mf02
| 432,7 kB | .jpg | 352.425 x 458.964 mm - 999 x 1301 px - 72 dpi
| 40,4 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
| 39,9 kB | .jpg | 94.897 x 123.472 mm - 269 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.12.2024, 08:54