



SEPG05.3.L.22

- Obudowa metalowa
- bez zamocowań z 3 otworami montażowymi Ø 22,3 mm
- Obudowa 2 - częściowa
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- odlew ze stopów lekkich
- Praca ergonomiczna
- Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
- Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
- Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SEPG05.3.L.22
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101172767
EAN (European Article Number)	4250116202911
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-19
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-19
ETIM number, version 7.0	EC001260
ETIM number, version 6.0	EC001260

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał powłoki obudowy	lakierowane proszkowo
Ciężar brutto	4 430 g

Dane ogólne - właściwości

odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO	Tak
---	-----

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	494 mm
Wysokość	184 mm
Głębokość	160 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Opcjonalnie: siłowniki o małej siłie wprawiającej w ruch Środkowa część nadaje się do montażu do 10 dodatkowych urządzeń sterujących i lampek sygnalizacyjnych (Ø 22 mm)
---------------------------	---

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
 SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
 SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Urządzenia sterownicze - producent i średnica głowicy (elementy nastawcze / ZATRZYMANIE AWARYJNE) w zależności od ② (W SEP09.0... nie występuje ZATRZYMANIE AWARYJNE)

(1)

1	Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2	Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm lub Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3	Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm lub Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4	Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
L	Pusta obudowa z otworami 22,3 mm (nie zamontowano urządzeń sterowniczych)
S-XXXX	Wersja specjalna z 4-pozycyjnym numerem bieżącym

(2)

0	Urządzenia sterownicze firmy Schmersal
1	Urządzenia sterownicze firmy Siemens lub Schmersal / Siemens

(3)

0	Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (22,3 mm)
1	Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (30,5 mm)

(4)

95	Zestyk NC i zestaw NO elementów nastawczych w osobnej konstrukcji
-----------	---

(5)

E1	Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 10,5 N
E2	Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 7,0 N
Z1	E-Stop z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (nie dotyczy SEPK02.0....)
Z2	Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatraskiem zamiast E-Stop)
Z3	Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatraskiem zamiast E-Stop)
Z4	Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk grzybkowy z zatraskiem oprócz E-Stop)
Z5	Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk grzybkowy z zatraskiem oprócz E-Stop)
Z6	Wstępnie wycięty panel Al z 11 otworami Ø 22,3 mm (tylko dla SEPLC05.2...)
Z7	Jak Z6, ale otwory są zamknięte za pomocą zaślepek (tylko dla SEPLC05.2...)


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ksepgf05
| 117,3 kB | .jpg | 352.778 x 172.156 mm - 1000 x 488 px - 72 dpi
| 14,4 kB | .png | 74.083 x 35.983 mm - 210 x 102 px - 72 dpi
| 19,5 kB | .jpg | 123.472 x 60.325 mm - 350 x 171 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1sepgg01
| 45,5 kB | .cdr |
| 9,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 112,3 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi