



TV10S 335-12Z

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę ləkową
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TV10S 335-12Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101179252
EAN (European Article Number)	4030661311708

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	odlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	283 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów pomocniczych	1
Liczba zestawów bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestaw normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Inne
Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	7 °
Otwór pod wał	10 mm
Moment wymuszonego rozwarcia	0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor	połączenie
----------	------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	65,3 mm
------------------	---------

Szerokość czujnika	40,5 mm
--------------------	---------

Wysokość czujnika	107 mm
-------------------	--------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Ambient temperature	-25 ... +70 °C
---------------------	----------------

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
------------------------------	-------

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV
--	------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
-------------------------	------

Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
-----------------------------	---------

Kategoria użytkowania AC-15	4 A
-----------------------------	-----

Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
-----------------------------	--------

Kategoria użytkowania DC-13	4 A
-----------------------------	-----

Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
-----------------------	--------------------------

Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
---------------------	--------------------

Częstotliwość przełączania	1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Przez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez osoby niepowołane. Pomoc przy ustawianiu: Wkręt dociskowy do pozycjonowania, wałek z otworem na trzpień Dostępne połączenie uniwersalne dla skompensowania przesunięcia osiowego (tylko do wałów drążonych o średnicy otworu 10 mm)
---------------------------	--

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
TV(1)S 335-(2)Z-(3)

(1)	
8	Otwór wału Ø 8 mm
10	Otwór wału Ø 10 mm
(2)	
02	2 zestyki NC
03	3 zestyki NC
11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
12	1 zestyk NO / 2 zestyki NC
(3)	
bez	Przepust kablowy M20
NPT	Wlot kablowy 1/2" NPT
ST	Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
ST-2310	Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktv33f01
| 476,9 kB | .jpg | 193.322 x 304.8 mm - 548 x 864 px - 72 dpi
| 75,9 kB | .png | 74.083 x 116.769 mm - 210 x 331 px - 72 dpi
| 68,2 kB | .jpg | 78.317 x 123.472 mm - 222 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1tvs3g01
| 38,8 kB | .cdr |
| 10,4 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
| 127,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: ktvs3s04
| 34,4 kB | .cdr |
| 2,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 72,4 kB | .jpg | 352.778 x 145.344 mm - 1000 x 412 px - 72 dpi

Diagram



ID: k2o1sk02
| 82,3 kB | .jpg | 352.778 x 193.322 mm - 1000 x 548 px - 72 dpi
| 3,2 kB | .png | 74.083 x 40.569 mm - 210 x 115 px - 72 dpi

Zastosowanie Ilustracja Produkt



ID: pssp-a19

| 435,4 kB | .cdr |

| 16,6 kB | .png | 74.083 x 57.856 mm - 210 x 164 px - 72 dpi

| 161,7 kB | .jpg | 352.778 x 275.872 mm - 1000 x 782 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:20