



AZM 415-STS30-03

- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
- odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu AZM 415-STS30-03

Numer artykułu (Numer katalogowy) 101176760

EAN (European Article Number) 4030661307251

eCl@ss number, version 12.0 27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0 27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0 27-27-26-06

ETIM number, version 7.0 EC001487

ETIM number, version 6.0 EC001487

Właściwości ogólne

Ciężar brutto 1 550 g

Dane mechaniczne

Ogranicznik drzwiowy Po prawej stronie

Siła ścinająca	30 000 N
Aktywator zamontowany	Wewnątrz

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)	(parts marked grey in the dimensional drawing)
Zakres dostawy materiału montażowego	Płyta montażowa wyłącznika bezpieczeństwa

Note

Uwaga (informacje ogólne)	W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01. When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
---------------------------	--

Uwaga - Rysunek wymiarowy

uwaga	Rysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.
-------	---

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kazm4f09
 | 298,7 kB | .jpg | 287.161 x 222.25 mm - 814 x 630 px - 72 dpi
 | 30,0 kB | .png | 74.083 x 57.503 mm - 210 x 163 px - 72 dpi
 | 56,7 kB | .jpg | 123.472 x 95.603 mm - 350 x 271 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe

