



AZM190-B5

- nadaje się szczególnie do montażu czołowego, np. na osłonach uchylnych

Dane

Klucz zamówieniowy

Zastępczy numer artykułu	101144772
Oznaczenie typu produktu	AZM190-B5
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101029966
EAN (European Article Number)	4030661446356
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Ciężar brutto	50 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum 350 mm

aktywator prosty

Note

Uwaga (informacje ogólne) minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 350 mm
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 650 mm
Oś zawiasu powinna znajdować się 25 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kazm1f37


| 6,8 MB | .tif | 127.1 x 185.5 mm - 1271 x 1855 px - 254 dpi

| 415,2 kB | .jpg | 352.778 x 514.35 mm - 1000 x 1458 px - 72 dpi

| 38,2 kB | .png | 74.083 x 107.95 mm - 210 x 306 px - 72 dpi

| 30,9 kB | .jpg | 84.667 x 123.472 mm - 240 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: lazm1b19

| 111,6 kB | .jpg | 352.778 x 178.153 mm - 1000 x 505 px - 72 dpi

| 12,7 kB | .png | 74.083 x 37.394 mm - 210 x 106 px - 72 dpi

Promień prowadzenia



ID: kazm1r14

| 20,5 kB | .cdr |

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 37.042 mm - 210 x 105 px - 72 dpi

| 79,8 kB | .jpg | 352.778 x 176.389 mm - 1000 x 500 px - 72 dpi

Promień prowadzenia



ID: kazm1r15

| 20,6 kB | .cdr |

| 3,8 kB | .png | 74.083 x 41.628 mm - 210 x 118 px - 72 dpi

| 85,1 kB | .jpg | 352.778 x 197.556 mm - 1000 x 560 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 09:11