



TV8S 355-11Z

- 3 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Dostępna wersja z diodami LED
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TV8S 355-11Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101117209
EAN (European Article Number)	4030661073422

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	odlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	315 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów pomocniczych	1
Liczba zestawów bezpieczeństwa	1

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestaw normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Inne
Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	7 °
Otwór pod wał	8 mm
Moment wymuszonego rozwarcia	0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor	połączenie
----------	------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	65,3 mm
------------------	---------

Szerokość czujnika	66,7 mm
--------------------	---------

Wysokość czujnika	107 mm
-------------------	--------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Ambient temperature	-25 ... +70 °C
---------------------	----------------

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
------------------------------	-------

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV
--	------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
-------------------------	------

Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
-----------------------------	---------

Kategoria użytkowania AC-15	4 A
-----------------------------	-----

Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
-----------------------------	--------

Kategoria użytkowania DC-13	4 A
-----------------------------	-----

Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
-----------------------	--------------------------

Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
---------------------	--------------------

Częstotliwość przełączania	1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Przez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez osoby niepowołane. Pomoc przy ustawianiu: Wkręt dociskowy do pozycjonowania, wałek z otworem na trzpień Dostępne połączenie uniwersalne dla skompensowania przesunięcia osiowego (tylko do wałów drażnionych o średnicy otworu 10 mm)
---------------------------	--


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktv35f01
 | 611,0 kB | .jpg | 220.133 x 310.092 mm - 624 x 879 px - 72 dpi
 | 75,4 kB | .png | 73.731 x 104.069 mm - 209 x 295 px - 72 dpi
 | 78,1 kB | .jpg | 87.489 x 123.472 mm - 248 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: ktvs3g03
 | 90,7 kB | .cdr |
 | 5,7 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
 | 187,0 kB | .jpg | 352.778 x 424.039 mm - 1000 x 1202 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1tvs3g02

| 39,3 kB | .cdr |

| 12,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 158,1 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: ktvs3s02

| 20,2 kB | .cdr |

| 2,0 kB | .png | 74.083 x 25.4 mm - 210 x 72 px - 72 dpi

| 59,1 kB | .jpg | 352.778 x 120.297 mm - 1000 x 341 px - 72 dpi

Diagram




ID: k1o1sk01

| 52,2 kB | .jpg | 352.778 x 143.581 mm - 1000 x 407 px - 72 dpi

| 2,6 kB | .png | 74.083 x 29.986 mm - 210 x 85 px - 72 dpi

Zastosowanie Ilustracja Produkt



ID: pssp-a19

| 435,4 kB | .cdr |

| 16,6 kB | .png | 74.083 x 57.856 mm - 210 x 164 px - 72 dpi

| 161,7 kB | .jpg | 352.778 x 275.872 mm - 1000 x 782 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 10:23