



EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 10,0M

- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Ø M18
- Szczególnie duża odległość wyłączenia
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego BP 15 SS
- brak zużycia mechanicznego

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 10,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101208353
EAN (European Article Number)	4030661379913
eCl@ss number, version 12.0	27-27-44-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-24-02
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy	EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31
Strefy ochrony przeciwwybuchowej	2 22
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej	3G 3D

Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej	 II 3G Ex nC IIC T6 Gc X  II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Deklaracja producenta	ATEX Strefa 2 i 22

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3
Obudowa	walec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)	pseudo-wpuszczone
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto	401 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie	Tak
Detekcja zwarcia	Tak
Wykrywanie zwarcia	Tak
Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków NO	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2
Liczba żył przewodu	6

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

Wartość B _{10D} , zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)	25 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Obszar aktywny	przód
Element aktywujący	Magnes
Odległość przełączania aktywatora	Magnes aktywujący BP 6: 8 mm Magnes aktywujący BP 6: 20 mm Magnes aktywujący BP 8: 8 mm Magnes aktywujący BP 8: 20 mm Magnes aktywujący BP 10: 18 mm Magnes aktywujący BP 10: 28 mm Magnes aktywujący BP 15 SS: 18 mm Magnes aktywujący BP 15 SS: 28 mm
Energia uderzenia, maksimum	2 J
Kierunek ruchu	Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”	18 mm 8 mm
Odległość przełączania „WYŁ.”	22 mm 32 mm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	10 m
Konektor	Kabel
Przekrój żyły	0,25 mm ²
Przekrój żyły	23 AWG
Materiał płaszcza kabla	PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Gwint ISO czujnika	M18
Długość czujnika	36 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature	-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6	10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie	30 g / 11 ms

Dane elektryczne

Napięcie przełączania, maksymalne	120 VAC
Napięcie przełączania, maksimum	120 VDC
Prąd przełączenia, maksimum	0,25 A
Zdolność przełączania, maksimum	5 W
Element przełączający	1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Częstotliwość wyłączenia, minimalne	5 Hz

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)	BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa	SRB-E-301ST SRB-E-201LC

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Czujnik bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby aktywacja przy pomocy innego magnesu była niemożliwa (montaż ukryty zgodnie z EN 1088)
---------------------------	--

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kexbnf05

| 169,0 kB | .jpg | 130.881 x 263.172 mm - 371 x 746 px - 72 dpi
| 68,4 kB | .png | 74.083 x 148.872 mm - 210 x 422 px - 72 dpi
| 30,0 kB | .jpg | 61.383 x 123.472 mm - 174 x 350 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1bns1g02

| 31,2 kB | .cdr |
| 5,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 67,5 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi


Diagram



ID: k2o1sk07

| 26,0 kB | .cdr |
| 82,8 kB | .jpg | 352.778 x 125.589 mm - 1000 x 356 px - 72 dpi
| 3,5 kB | .png | 74.083 x 26.458 mm - 210 x 75 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna



ID: 1bns1a09

| 22,8 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
| 147,9 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:20