



SHGV/LD1/101/33+BO

- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SHGV/LD1/101/33+BO
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103005586
EAN (European Article Number)	4030661434254
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-03
ETIM number, version 7.0	EC002593
ETIM number, version 6.0	EC002593

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Aluminium / stal chromianowana

Materiał powłoki obudowy	malowane
Materiał stacyjki	Stal
Kolor obudowy	czerwony
Kolor klucza	Srebro
Kolor główki klucza	Srebro
Ciężar brutto	450 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba kierunków aktywacji	4
Liczba kluczy	2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	100 000 operacji
Siła ryglująca	1 250 N
Siła zatrasku	5 N
Numer klucza cylindra podstawowego	101
Numer klucza cylindra wtórnego	33

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	90 mm
Szerokość	87 mm
Wysokość	103 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature	-40 ... +80 °C
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
odporność na wibracje	Odporność na wstrząsy: 15 g / 10...200 Hz

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)	przesuwna osłona bezpieczeństwa osłona zdejmowana uchylna osłona bezpieczeństwa
----------------------------------	---

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Dodatkowy przedni cylinder zamka tylko w wersji „L” i „R”
---------------------------	---

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)

(1)

bez	Standardowy system zamykający
Z	Centralny system zamykający

(2)

B	Wkładki bębnekowe od spodu
L	Cylinder blokujący po lewej stronie
R	Cylinder blokujący po prawej stronie

(3)

D	Dodatkowa przednia wkładka bębnekowa
----------	--------------------------------------

(4)

01	z jedną główką aktywatora
1.1	z dwoma główkami aktywatora

(5)

x1x	Numer(y) klucza 100 ... 999
------------	-----------------------------


(6)

x2x	Numer(y) klucza Dodatkowa przednia wkładka bębnekowa 32 ... 99
------------	--

BO	Zasięg aktywatora
BOW	Aktywator promieniowy wygięty
BOR	Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry
BOWR	Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kshgvf12

| 824,2 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi

| 67,2 kB | .png | 74.083 x 110.067 mm - 210 x 312 px - 72 dpi

| 57,2 kB | .jpg | 82.903 x 123.472 mm - 235 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kshgvg06

| 14,8 kB | .swf |

| 6,2 kB | .png | 74.083 x 66.675 mm - 210 x 189 px - 72 dpi

| 186,6 kB | .jpg | 352.778 x 317.5 mm - 1000 x 900 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kshgvg07

| 8,0 kB | .swf |

| 4,6 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi

| 138,8 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi