



AZ 415-33ZPDK-M20

- do drzwi podwójnych
- 3 wyłączniki z różnymi funkcjami aktywacyjnymi w jednej obudowie
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- regulowalny zatrask kulkowy do 400 N
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Aktywatory sprężynujące

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZ 415-33ZPDK-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101164611
EAN (European Article Number)	4030661206523
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-02
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	1 045 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków pomocniczych	3
Liczba zestyków bezpieczeństwa	3
Liczba osłon bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B _{10D} (NO))	przy 10% I _e oraz obciążeniu oporowym

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Siła zatrasku, minimalne	80 N
Siła zatrasku, maksimum	400 N
Skok wymuszonego rozwarcia	4,5 mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	15 N
Szybkość najazdu, maksimum	0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	2 x 0,75 mm ²

Przekrój kabla, maksimum	2 x 1,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	46,5 mm
Szerokość czujnika	141 mm
Wysokość czujnika	125 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
AZ 415-(1)ZPK-(2)

(1)

02/11	2 zestyki NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
02/02	2 zestyki NC / 2 zestyki NC
02/20	2 zestyki NC / 2 zestyki NO
11/11	1 zestyk NO, 1 zestyk NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC

(2)

1637	złoczone zestyki
------	------------------


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kaz41f03
| 716,1 kB | .jpg | 352.778 x 228.6 mm - 1000 x 648 px - 72 dpi
| 29,9 kB | .png | 74.083 x 47.978 mm - 210 x 136 px - 72 dpi
| 56,5 kB | .jpg | 123.472 x 80.081 mm - 350 x 227 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: laz41g02
| 29,8 kB | .cdr |
| 4,1 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 107,1 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kaz41g02
| 31,9 kB | .cdr |
| 3,8 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi
| 134,3 kB | .jpg | 352.778 x 250.825 mm - 1000 x 711 px - 72 dpi

Diagram



ID: kaz41k02

| 23,2 kB | .cdr |

| 124,9 kB | .jpg | 352.778 x 300.214 mm - 1000 x 851 px - 72 dpi

| 4,5 kB | .png | 74.083 x 63.147 mm - 210 x 179 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 09:28