



T3C 236-11Z-M20

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T3C 236-11Z-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	151162012
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał dźwigni	Stal nierdzewna
Ciężar brutto	93 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków pomocniczych 1

Liczba zestyków bezpieczeństwa 1

Klasyfikacja

Normy, przepisy BG-GS-ET-15
EN ISO 13849-1
EN IEC 60947-5-1

Żywotność 20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B_{10D} Zestyk normalnie zamknięty 20 000 000 operacji
(NC)

Dane mechaniczne

Element aktywujący Dźwignia obrotowa

Żywotność mechaniczna, najmniej 1 000 000 operacji

Kąt wymuszonego rozwarcia 12,5 °

Moment wymuszonego rozwarcia 0,2 Nm

Kąt otwarcia 180°

Mechanical data - Connection technique

Konektor Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne 1 x 0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum 1 x 2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza) Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	30 mm
Szerokość czujnika	93 mm
Wysokość czujnika	94,5 mm
Wysokość aktywatora	78 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	5 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
T(1)C 236-(2)Z-(3)

(1)

4

Wersja do drzwi wahliwych

215

model prawostronny

(2)

01

1 zestaw NC

02

2 zestawy NC

11

1 zestaw NO / 1 zestaw NC

(3)

bez

Przepust kablowy M20

ST

Wtyczka M12 z kodowaniem A

ST-2310

Wtyczka M12 z kodowaniem B


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: k2363f01
| 301,9 kB | .jpg | 238.831 x 248.356 mm - 677 x 704 px - 72 dpi
| 42,0 kB | .png | 74.083 x 76.906 mm - 210 x 218 px - 72 dpi
| 71,2 kB | .jpg | 118.886 x 123.472 mm - 337 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kc236g01
| 50,2 kB | .cdr |
| 5,1 kB | .png | 73.731 x 79.375 mm - 209 x 225 px - 72 dpi
| 161,8 kB | .jpg | 352.778 x 379.589 mm - 1000 x 1076 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



| 58,3 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

180° 3,5° 13-14
21-22
12,5° 4,5°

ID: kc235s01

| 19,5 kB | .cdr |

| 49,2 kB | .jpg | 352.778 x 116.064 mm - 1000 x 329 px - 72 dpi

ID: k1o1sk01

| 52,2 kB | .jpg | 352.778 x 143.581 mm - 1000 x 407 px - 72 dpi

| 2,6 kB | .png | 74.083 x 29.986 mm - 210 x 85 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 10:16