



EX-T3Z 068-33YR-1637

- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca
- Reset przez pociągnięcie pierścienia
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Ex-Strefa 21

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EX-T3Z 068-33YR-1637
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101218074
EAN (European Article Number)	4030661415215
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV ATEX IECEX INMETRO CCC-EX
-------------	---

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy	EN IEC 60079-0 EN 60079-31
Strefy ochrony przeciwwybuchowej	21
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej	2D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej	Ⓔ II 2D Ex tb IIIC T90°C Db

Właściwości ogólne

Normy	ABNT NBR IEC 60947-5-1 ABNT NBR IEC 60947-5-5 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Materiał obudowy	Żeliwo szare, lakierowany
Materiał pokrywy	Żeliwo szare, lakierowany
Długość liny, maksimum	50 m
Ciężar brutto	4 500 g

Dane ogólne - właściwości

Reset przez pociągnięcie pierścienia	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	3
Liczba zestyków bezpieczeństwa	3

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką N300
--------------------	-----------------------

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	50 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	32 °
Siła przełączania, maksimum	50 N
Uwaga (siła aktywacji)	30 N w kierunku linki
Kierunek aktywacji	Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	50 N
Moment wymuszonego rozwarcia	0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP66
Ambient temperature	-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	6 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

EX-T3Z 068 -(1)YR

(1)

11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
22	2 zestyki NO / 2 zestyki NC
33	3 zestyki NO / 3 zestyki NC

(2)

1637	złocene zestyki
-------------	-----------------

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kext3f01

| 805,5 kB | .jpg | 352.778 x 480.131 mm - 1000 x 1361 px - 72 dpi

| 57,4 kB | .png | 73.731 x 100.542 mm - 209 x 285 px - 72 dpi

| 58,7 kB | .jpg | 90.664 x 123.472 mm - 257 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t3z0g04

| 47,5 kB | .cdr |

| 10,1 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 120,6 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: kt3z0g02

| 31,2 kB | .cdr |

| 3,3 kB | .png | 74.083 x 43.744 mm - 210 x 124 px - 72 dpi

| 93,5 kB | .jpg | 352.778 x 208.844 mm - 1000 x 592 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt3z0s01

| 2,9 kB | .png | 74.083 x 53.622 mm - 210 x 152 px - 72 dpi

| 124,4 kB | .jpg | 352.778 x 255.764 mm - 1000 x 725 px - 72 dpi

| 73,7 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:34