



AZM 415-STS30-06

- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
- odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu AZM 415-STS30-06

Numer artykułu (Numer katalogowy) 101176867

EAN (European Article Number) 4030661307282

eCl@ss number, version 12.0 27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0 27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0 27-27-26-06

ETIM number, version 7.0 EC001487

ETIM number, version 6.0 EC001487

Właściwości ogólne

Ciężar brutto 1 950 g

Dane ogólne - właściwości

klamka awaryjna Tak

Dane mechaniczne

Ogranicznik drzwiowy	Po lewej stronie
Siła ścinająca	30 000 N
Aktywator zamontowany	Na zewnątrz

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)	Aktywator z płytą montażową Klamka awaryjna wraz z płytą montażową (parts marked grey in the dimensional drawing)
Zakres dostawy materiału montażowego	Płyta montażowa wyłącznika bezpieczeństwa

Note

Uwaga (informacje ogólne)	When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
---------------------------	---

Uwaga - Rysunek wymiarowy

uwaga	Rysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.
-------	---


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kazm4f09
| 298,7 kB | .jpg | 287.161 x 222.25 mm - 814 x 630 px - 72 dpi
| 30,0 kB | .png | 74.083 x 57.503 mm - 210 x 163 px - 72 dpi
| 56,7 kB | .jpg | 123.472 x 95.603 mm - 350 x 271 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1azm4m17

| 41,0 kB | .cdr |

| 10,0 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 131,5 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 10:52