



TZG01/110

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TZG01/110
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101023561
EAN (European Article Number)	4030661608952
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-02
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto	174 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów bezpieczeństwa	2
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Szybkość najazdu, maksimum	0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Terminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	39,5 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość, minimalne	106,5 mm
Szerokość czujnika	50 mm
Wysokość czujnika	39,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	2,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	8 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	5 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktzg-f01

| 614,8 kB | .jpg | 264.231 x 499.886 mm - 749 x 1417 px - 72 dpi

| 79,9 kB | .png | 74.083 x 140.053 mm - 210 x 397 px - 72 dpi

| 35,1 kB | .jpg | 65.264 x 123.472 mm - 185 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: ktzg-g01

| 35,7 kB | .cdr |

| 5,0 kB | .png | 74.083 x 69.144 mm - 210 x 196 px - 72 dpi

| 152,7 kB | .jpg | 352.778 x 329.142 mm - 1000 x 933 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: ktzg-g02

| 35,4 kB | .cdr |

| 5,0 kB | .png | 73.731 x 74.436 mm - 209 x 211 px - 72 dpi

| 153,8 kB | .jpg | 352.778 x 355.953 mm - 1000 x 1009 px - 72 dpi

Diagram



ID: kshg-k01

| 17,6 kB | .cdr |

| 49,3 kB | .jpg | 352.778 x 124.178 mm - 1000 x 352 px - 72 dpi

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 26.106 mm - 210 x 74 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 09:34