



TESK-LA-12ST1

- konektor M12 dół
- ze stałym kątem przełączania
- fabrycznie ustawione do montażu z przodu
- długa część zawiasu
- Obudowa metalowa

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TESK-LA-12ST1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103005721
EAN (European Article Number)	4030661435596
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Kolor obudowy	Srebro
Ciężar brutto	371 g

Dane ogólne - właściwości

Montaż na zewnątrz	Tak
Pomoc przy montażu w linii	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Konektor M12
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	20 mm
Szerokość czujnika	98 mm

Wysokość czujnika

116 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

30 V

Znamionowe napięcie udarowe
wytrzymywane

0,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

2,5 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2 A

Kategoria użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria użytkowania DC-13

1 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Częstotliwość przełączania

1 200 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Stop srebra i niklu 10

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)

S

Standardowy zawias

L

Długa część zawiasu

(2)

A	fabrycznie ustawione do montażu z przodu
I	fabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego
U	Regulowany kąt przełączania
(3)	
22	2 zestyki NO / 2 zestyki NC
12	1 zestyk NO / 2 zestyki NC
13	1 zestyk NO / 3 zestyki NC
02	2 zestyki NC
11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
(4)	
L1	Wyprowadzenie przewodu z dołu
L2	Wyprowadzenie przewodu z góry
ST1	Konektor z dołu
ST2	Konektor z góry
(5)	
3M	Długość kabla 3 m (tylko dla L1 / L2)
5M	Długość kabla 5 m (tylko dla L1 / L2)
10M	Długość kabla 10 m (tylko dla L1 / L2)
20M	Długość kabla 20 m (tylko dla L1 / L2)
30M	Długość kabla 30 m (tylko dla L1 / L2)

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kteskf11

| 881,1 kB | .jpg | 352.425 x 437.092 mm - 999 x 1239 px - 72 dpi

| 61,1 kB | .png | 74.083 x 91.722 mm - 210 x 260 px - 72 dpi

| 62,9 kB | .jpg | 99.483 x 123.472 mm - 282 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kteskg02

| 244,3 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 18,1 kB | .png | 73.731 x 98.425 mm - 209 x 279 px - 72 dpi

| 219,8 kB | .jpg | 352.425 x 469.547 mm - 999 x 1331 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: kteskg03

| 101,9 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 115,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: ktesks02

| 18,1 kB | .cdr |

| 1,9 kB | .png | 74.083 x 26.106 mm - 210 x 74 px - 72 dpi

| 51,9 kB | .jpg | 352.778 x 124.531 mm - 1000 x 353 px - 72 dpi

Diagram




ID: kteskk08

| 76,5 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 115,7 kB | .jpg | 352.778 x 418.747 mm - 1000 x 1187 px - 72 dpi

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 87.842 mm - 210 x 249 px - 72 dpi

Układ zestyków



ID: km23-k8b

| 5,3 kB | .png | 73.731 x 79.728 mm - 209 x 226 px - 72 dpi

| 139,8 kB | .jpg | 352.778 x 380.647 mm - 1000 x 1079 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:27