



AZM190-B3/1x15

Dane

Klucz zamówieniowy

Zastępczy numer artykułu	101029967
Oznaczenie typu produktu	AZM190-B3/1x15
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131029967
EAN (European Article Number)	8905236105753
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Ciężar brutto	80 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	200 mm
aktywator	elastyczny

Note

Uwaga (informacje ogólne) Oś zawiasu powinna znajdować się 25 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Przy dźwigni ustawionej fabrycznie pod kątem 15° dla małych kątów najazdu minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 200 mm


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kazm1f36
| 10,8 MB | .tif | 195.4 x 192.5 mm - 1954 x 1925 px - 254 dpi
| 309,1 kB | .jpg | 352.778 x 347.486 mm - 1000 x 985 px - 72 dpi
| 25,9 kB | .png | 74.083 x 73.025 mm - 210 x 207 px - 72 dpi
| 40,0 kB | .jpg | 123.472 x 121.708 mm - 350 x 345 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: lazmb17
| 8,8 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 96,2 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Promień prowadzenia



ID: kazm1r17
| 20,6 kB | .cdr |
| 3,8 kB | .png | 74.083 x 41.628 mm - 210 x 118 px - 72 dpi
| 82,9 kB | .jpg | 352.778 x 197.556 mm - 1000 x 560 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:53