



Z 6881-11-1-80R-i

- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Migowe

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	Z 6881-11-1-80R-i
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101167941
EAN (European Article Number)	4030661219837
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatora	Thermoplastic

Ciężar brutto	45 g
---------------	------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Siła przełączania	12 N
Rozwarcie styków	> 2 x 1,25 mm
Szybkość najazdu	1 mm/min
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Powtarzalność punktów przełączania	0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Przekrój kabla, maksimum	2 x 1,5 mm ²
Przyłącze (mechaniczne)	połączenie śrubowe

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP00 (bez wtyczki)
Ambient temperature	-30 ... +85 °C

Ambient conditions - Insulation values


Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100	3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	6 A
Zasada przełączania	Działanie migowe
Czas przełączania, maksimum	3 ms
Częstotliwość przełączania	10 000 /h
Czas przełączania, maksimum	5 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: KZ688F02
| 767,5 kB | .jpg | 352.778 x 354.894 mm - 1000 x 1006 px - 72 dpi
| 61,5 kB | .png | 74.083 x 74.436 mm - 210 x 211 px - 72 dpi
| 104,7 kB | .jpg | 122.767 x 123.472 mm - 348 x 350 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: Kz688s03
| 69,5 kB | .jpg | 352.778 x 206.375 mm - 1000 x 585 px - 72 dpi
| 3,1 kB | .png | 74.083 x 43.392 mm - 210 x 123 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.12.2024, 15:20