



IFL 2-6,5M-01ST2P

- Obudowa metalowa
- DC 3-żyłowy
- Konektor
- Konstrukcja Ø 6,5 mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	IFL 2-6,5M-01ST2P
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101117671
EAN (European Article Number)	4030661047430
eCl@ss number, version 12.0	27-27-40-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-01-01
ETIM number, version 7.0	EC002714
ETIM number, version 6.0	EC002714

Właściwości ogólne

Normy	DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2
Obudowa	Walec, gładki
Warunki montażu (mechaniczne)	wpuszczane
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał powłoki obudowy	niklowany
Materiał mocowania przyłączy	tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto	12 g

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status	Tak
Liczba żył przewodu	3

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Odległość wyłączenia	2 mm
----------------------	------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Konektor M8
----------	-------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Średnica czujnika	6,5 mm
Długość czujnika	54 mm
Szerokość czujnika	6,5 mm
Wysokość czujnika	6,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6	10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie	30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczenia	0

Dane elektryczne

Type of voltage range	DC
No-load supply current I_0 , typical	3,4 mA
Rated operating voltage	10 ... 30 VDC
Prąd znamionowy	200 mA

Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zintegrowany obwód ochronny	ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów Zabezpieczenie przeciążeniowe Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika
Częstotliwość wyłączenia, ok.	3 000 Hz

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Spadek napięcia U_d , maksimum	1,2 V
Prąd dla spadku napięcia U_d	0,2 A
Wykonanie	typ p

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)	żółta dioda LED
---------------------------------------	-----------------

Zakres dostawy

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)	Zacisk H 6,5 wchodzi w zakres dostawy
---	---------------------------------------

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)

(1)	
2	Odległość wyłączenia 2 mm
N-2	Odległość wyłączenia 1,5 mm
(2)	
6,5	walec, gładki, Ø 6,5 mm
(3)	
bez	Konstrukcja standardowa
M	miniaturowa obudowa

(4)

01	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
10	Zestyk normalnie otwarty (NO)
11	Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

(5)

bez	Kabel
ST	wtyczka

(6)

bez	Standardowa wersja konektora
2	Alternatywna wersja konektora

(7)

N	typ n
P	typ p


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kifl2f08
| 333,1 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 29,7 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 21,7 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: lifl2g10
| 18,0 kB | .cdr |
| 2,1 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
| 46,7 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

Diagram



ID: id3sk10
| 32,8 kB | .cdr |
| 43,8 kB | .jpg | 352.778 x 146.756 mm - 1000 x 416 px - 72 dpi
| 2,3 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.12.2024, 13:53