



## BLOKADA SERWISOWA SZ AZ 415-22-1

- Blokada serwisowa z 7 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika

### Dane

#### Klucz zamówieniowy

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Oznaczenie typu produktu          | BLOKADA SERWISOWA SZ AZ 415-22-1 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101160461                        |
| EAN (European Article Number)     | 4030661292168                    |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-26-92                      |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-26-92                      |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-26-92                      |
| ETIM number, version 7.0          | EC002594                         |
| ETIM number, version 6.0          | EC002594                         |

#### Właściwości ogólne

|               |       |
|---------------|-------|
| Ciężar brutto | 415 g |
|---------------|-------|

#### Dane mechaniczne

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ogranicznik drzwiowy | Po prawej stronie |
|----------------------|-------------------|

### Obrazy

## Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ksz415f01

| 157,4 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi

| 18,3 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi

| 23,1 kB | .jpg | 123.472 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi

## Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ksz415f03

| 190,4 kB | .jpg | 352.778 x 281.869 mm - 1000 x 799 px - 72 dpi

| 24,5 kB | .png | 74.083 x 59.267 mm - 210 x 168 px - 72 dpi

| 33,2 kB | .jpg | 123.472 x 98.778 mm - 350 x 280 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:37