



AZM 161-B6-2177 Z PROWADNICĄ CENTRUJĄCĄ

- Dla bardzo małych kątów najazdu

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZM 161-B6-2177 Z PROWADNICĄ CENTRUJĄCĄ
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101174113
EAN (European Article Number)	4030661303291
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto	35 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	95 mm
aktywator	elastyczny

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Podobnie, minimalny promień prowadzenia 95 zgodnie z płaszczyzną aktywatora, regulowany kluczem sześciokątnym 2,5 mm A/F (a) W przypadku osłon uchylnych minimalny promień najazdu w poprzek aktywatora 95 mm, regulowany „b” za pomocą klucza do śrub o gnieździe sześciokątnym o rozwarości 2,5 mm
------------------------------	--

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kazm1f49

| 278,4 kB | .jpg | 352.778 x 335.844 mm - 1000 x 952 px - 72 dpi

| 25,5 kB | .png | 74.083 x 70.556 mm - 210 x 200 px - 72 dpi

| 38,9 kB | .jpg | 123.472 x 117.475 mm - 350 x 333 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: kazm1b14

| 18,2 kB | .png | 73.731 x 74.083 mm - 209 x 210 px - 72 dpi

| 235,2 kB | .jpg | 352.778 x 354.189 mm - 1000 x 1004 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne



ID: 1azm1b14

| 48,2 kB | .cdr |

| 226,1 kB | .jpg | 352.425 x 370.417 mm - 999 x 1050 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:50