

## T2F 232-22/22

- liczba kontaktów dla każdego wyłącznika nożnego 4
- wyłącznik nożny typu podwójnego
- Niska wysokość robocza pedału
- Dobra stabilność
- Obudowa metalowa
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Oznaczenie typu produktu          | T2F 232-22/22 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 151181581     |
| EAN (European Article Number)     | 4030661528953 |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-37-12-18   |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-37-12-18   |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-37-12-18   |
| ETIM number, version 7.0          | EC001258      |
| ETIM number, version 6.0          | EC001258      |

### Certyfikaty - Normy

|             |       |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|

### Właściwości ogólne

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Normy            | BG-GS-ET-15<br>DIN VDE 0660-200<br>EN IEC 60947-5-1 |
| Materiał obudowy | Aluminium                                           |

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Materiał powłoki obudowy  | lakierowane proszkowo                                          |
| Materiał pokrywy          | Aluminium                                                      |
| Materiał pedału           | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał osłony ochronnej | Aluminium                                                      |
| Kolor obudowy             | RAL 9006 (Białe aluminium)                                     |
| Ciężar brutto             | 2 471 g                                                        |

### Dane ogólne - właściwości

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Możliwość testowania        | Tak |
| Liczba pedałów, zestyk (NC) | 2   |
| Liczba pedałów, zestyk (NO) | 2   |

### Dane mechaniczne

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Żywotność mechaniczna, najmniej | 1 000 000 operacji |
|---------------------------------|--------------------|

### Mechanical data - Connection technique

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konektor                   | Połączenie śrubowe M20 x 1.5                                                |
| Przekrój kabla, maksimum   | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |

### Dane mechaniczne - Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 295 mm |
| Wysokość  | 189 mm |
| Głębokość | 274 mm |

### Warunki otoczenia

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Stopień ochrony     | IP65           |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |

## Ambient conditions - Insulation values

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie izolacji                | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane | 6 kV  |

## Dane elektryczne

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Znamionowy prąd cieplny     | 10 A                     |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC                  |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 4 A                      |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC                   |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 1 A                      |
| Element przełączający       | zestyk (NO), zestyk (NC) |
| Zasada przełączania         | Wolnoprzełączające       |

## Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:  
(1)2F(2) 232-(3)-(4)

(1)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>T</b> | Wolnoprzełączające |
| <b>Z</b> | Migowe             |

(2)

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>bez</b> | Bez osłony ochronnej |
| <b>H</b>   | Z osłoną ochronną    |

(3)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>11/11</b> | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC   |
| <b>02/02</b> | 2 zestyki NC                |
| <b>20/20</b> | 2 zestyki NO                |
| <b>22/22</b> | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |

04/04

4 zestyki NC

40/40

4 zestaw NO


(4)

HD

Trójfazowa aktywacja z punktem oporu


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktfh2f01  
| 299,7 kB | .jpg | 352.778 x 285.397 mm - 1000 x 809 px - 72 dpi  
| 28,4 kB | .png | 74.083 x 59.972 mm - 210 x 170 px - 72 dpi  
| 35,1 kB | .jpg | 123.472 x 99.836 mm - 350 x 283 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1t2f-g02  
| 44,4 kB | .cdr |  
| 11,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi  
| 156,7 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram



ID: ktf--k02  
| 17,4 kB | .cdr |  
| 75,2 kB | .jpg | 352.778 x 170.392 mm - 1000 x 483 px - 72 dpi  
| 3,2 kB | .png | 74.083 x 35.631 mm - 210 x 101 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa  
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.  
Wygenerowano dnia 06.12.2024, 14:49