



TVH 016-03Y

- 3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TVH 016-03Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101060213
EAN (European Article Number)	4030661039893
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne

Kształt popychacza	Rolka
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	473 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC	3
--------------------	---

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką
Materiał rolki	Tworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniej	5 000 000 operacji
Kąt aktywacji, od lewej strony	30 °
Kąt aktywacji, od prawej strony	30 °
Rozwarcie styków	2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	3 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
moment aktywujący	0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	67 mm
Wysokość czujnika	163 mm
Szerokość rolki	8,5 mm
Średnica rolki	20 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
------------------------------	-------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Uwaga (element przełączający)	z podwójną przerwą
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
T(1) 016-(2)Y-(3)

(1)

S	Trzpień naciskowy S
2S	Teleskopowy trzpień naciskowy 2S
K	Dźwignia najazdowa z rolką K
2K	Dźwignia wahliwa 2K
3K	Dźwignia kątowa 3K

8H	Dźwignia z rolką 8H
7H	Dźwignia z rolką 7H
10H	Dźwignia prętowa 10H
H	Dźwignia z rolką H
4H	Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H
2H	Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H
3H	Dźwignia z rolką 3H
9H	Dźwignia prętowa 9H
6H	Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H
(2)	
12	1 zestyk NO / 2 zestyki NC
21	2 zestyki NO / 1 zestyk NC
03	3 zestyki NC
30	3 zestyki NO
(3)	
UE	Zestyki wolnoprzelączające w układzie zakładkowym
H	Zestyki wolnoprzelączające w układzie schodkowym
C	Magnetyczne tłumienie łuku elektrycznego


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kts16f06
| 916,2 kB | .jpg | 352.778 x 691.444 mm - 1000 x 1960 px - 72 dpi
| 76,8 kB | .png | 74.083 x 144.992 mm - 210 x 411 px - 72 dpi
| 36,4 kB | .jpg | 63.147 x 123.472 mm - 179 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t016g01

| 31,6 kB | .cdr |

| 9,1 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 179,1 kB | .jpg | 352.778 x 305.153 mm - 1000 x 865 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 1t15vb01

| 10,3 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 114,5 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: kt016s19

| 18,5 kB | .cdr |

| 1,3 kB | .png | 74.083 x 24.694 mm - 210 x 70 px - 72 dpi

| 37,4 kB | .jpg | 352.778 x 117.475 mm - 1000 x 333 px - 72 dpi

Diagram




ID: k3o--k02

| 18,7 kB | .cdr |

| 65,3 kB | .jpg | 352.778 x 292.806 mm - 1000 x 830 px - 72 dpi

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 61.383 mm - 210 x 174 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235hz05

| 15,2 kB | .cdr |

| 180,5 kB | .jpg | 352.778 x 749.3 mm - 1000 x 2124 px - 72 dpi

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 157.339 mm - 210 x 446 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:23