



TV8S 335-02Z-M20

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu TV8S 335-02Z-M20

Numer artykułu (Numer katalogowy) 101168631

EAN (European Article Number) 4030661223902

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty cULus
CCC

Właściwości ogólne

Materiał obudowy odlew ze stopów lekkich

Materiał powłoki obudowy malowane

Ciężar brutto 265 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów bezpieczeństwa	2
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestaw normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Inne
Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	7 °
Otwór pod wał	8 mm
Moment wymuszonego rozwarcia	0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor połączenie

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	65,3 mm
Szerokość czujnika	40,5 mm
Wysokość czujnika	107 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 000 /h

Materiał zestyków,
elektrycznych

Srebro

Note

Uwaga (informacje
ogólne)

Przez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez osoby niepowołane.

Pomoc przy ustawianiu: Wkręt dociskowy do pozycjonowania, wałek z otworem na trzpień

Dostępne połączenie uniwersalne dla skompensowania przesunięcia osiowego (tylko do wałów drążonych o średnicy otworu 10 mm)

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
TV(1)S 335-(2)Z-(3)

(1)

8 Otwór wału Ø 8 mm

10 Otwór wału Ø 10 mm

(2)

02 2 zestyki NC

03 3 zestyki NC

11 1 zestyk NO / 1 zestyk NC

12 1 zestyk NO / 2 zestyki NC

(3)

bez Przepust kablowy M20

NPT Wlot kablowy 1/2" NPT

ST Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)

ST-2310 Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)

G24 z diodą LED (dostępne tylko dla wersji z jednym zestykiem NO i jednym zestykiem NC.)

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktv33f01

| 476,9 kB | .jpg | 193.322 x 304.8 mm - 548 x 864 px - 72 dpi

| 75,9 kB | .png | 74.083 x 116.769 mm - 210 x 331 px - 72 dpi

| 68,2 kB | .jpg | 78.317 x 123.472 mm - 222 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1tvs3g01

| 38,8 kB | .cdr |

| 10,4 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 127,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: ktvs3s01


| 1,7 kB | .png | 74.083 x 24.694 mm - 210 x 70 px - 72 dpi

| 52,9 kB | .jpg | 352.778 x 118.181 mm - 1000 x 335 px - 72 dpi

| 55,2 kB | .jpg | 352.778 x 125.236 mm - 1000 x 355 px - 72 dpi

| 3,5 kB | .png | 74.083 x 26.458 mm - 210 x 75 px - 72 dpi

Diagram




ID: k2o--k01

| 48,8 kB | .jpg | 352.778 x 125.236 mm - 1000 x 355 px - 72 dpi

| 2,3 kB | .png | 74.083 x 26.458 mm - 210 x 75 px - 72 dpi

Zastosowanie Ilustracja Produkt



ID: pssp-a19

| 435,4 kB | .cdr |

| 16,6 kB | .png | 74.083 x 57.856 mm - 210 x 164 px - 72 dpi

| 161,7 kB | .jpg | 352.778 x 275.872 mm - 1000 x 782 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:20