



M2C 461-22Y-M20

- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 118 mm x 155 mm x 64 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- z blokowaniem w pozycji końcowej
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- Zmiana kierunku aktywacji poprzez obrócenie głowicy
- Dźwignia utwardzana powierzchniowo

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M2C 461-22Y-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101175981
EAN (European Article Number)	4030661306049
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	INMETRO
-------------	---------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne

Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	2 050 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków NO	2

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia widełkowa
Żywotność mechaniczna, najmniej	5 000 000 operacji
Rozwarcie styków	maks. 2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	0,5 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	64 mm
Szerokość czujnika	118 mm

Wysokość czujnika

250 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe
wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

16 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Element przełączający

zestyk (NO) zestyk (NC)

Uwaga (element przełączający)

z podwójną przerwą

Zasada przełączania

Działanie migowe

Czas przełączania, maksimum

5 ms

Czas przełączania, maksimum

35 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: bt441f07

| 21,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 132,2 kB | .jpg | 211.314 x 211.314 mm - 599 x 599 px - 72 dpi

| 38,6 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt461f01

| 1,1 MB | .jpg | 352.778 x 582.436 mm - 1000 x 1651 px - 72 dpi

| 76,0 kB | .png | 73.731 x 122.061 mm - 209 x 346 px - 72 dpi

| 45,9 kB | .jpg | 74.789 x 123.472 mm - 212 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t461g01

| 35,2 kB | .cdr |

| 9,2 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 110,5 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 1t422b06

| 9,7 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 107,8 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt441s11

| 51,1 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 1,1 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi

| 54,4 kB | .jpg | 352.778 x 259.292 mm - 1000 x 735 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235hz01

| 15,6 kB | .cdr |

| 229,3 kB | .jpg | 352.778 x 749.3 mm - 1000 x 2124 px - 72 dpi

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 157.339 mm - 210 x 446 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:02