



NKF2-10/10Z-B-2M

- 2 Zestyki
- Wykonanie wyłącznik nozny typu podwójnego
- Kompaktowy, cienki design
- Nowoczesna i symetryczna budowa
- z Kabel podłączony fabrycznie, 2 m
- Warianty styków obejmujące zestyki przełączne i zwierne

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	NKF2-10/10Z-B-2M
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103003078
EAN (European Article Number)	4030661427812
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-18
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-18
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-18
ETIM number, version 7.0	EC001258
ETIM number, version 6.0	EC001258

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	termoplast odporny na uderzenia

Materiał pedału	ABS Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowy	RAL 9006 (Białe aluminium)
Kolor RAL pedału	9005
Kolor pedału	Czarne
Ciężar brutto	1 020 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NO	1
--------------------	---

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	2 m
Konektor	Kabel podłączony fabrycznie

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	215 mm
Wysokość	49 mm
Głębokość	138 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +60 °C

Dane elektryczne

Kategoria użytkowania AC-15	240 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC

Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	Zestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączania	Działanie migowe

Klucz zamówieniowy

Product type description:
NKF(1)(2)Z(3)(4)

(1)

1	1 pedal
2	2 pedals
3	3 pedals

(2)

without	per pedal (separation by /):
1PW	1 changer
2PW	2 changers (only for 1- / 2-pedal versions)
10	1 NO contact
20	2 NO contacts

(3)

B	cable entry from behind
L	cable entry from the left
R	cable entry from the right

(4)

2M	with connecting cable, 2 m
-----------	----------------------------

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt2f-f01

| 278,0 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi

| 25,1 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi

| 38,6 kB | .jpg | 123.472 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: knkf2g01

| 385,1 kB | .cdr |

| 8,5 kB | .png | 74.083 x 63.147 mm - 210 x 179 px - 72 dpi

| 310,7 kB | .jpg | 352.778 x 301.272 mm - 1000 x 854 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 14:50