



AKTYWATOR AZM 161-B6S

- Dla bardzo małych kątów najazdu

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AKTYWATOR AZM 161-B6S
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101170375
EAN (European Article Number)	4030661297637
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto	35 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	95 mm
aktywator	elastyczny

Luz aktywatora w kierunku
blokowania

2 mm

Note

Uwaga (informacje ogólne)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 95 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 95 mm

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kazm1f46


| 7,3 MB | .tif | 195.4 x 130.2 mm - 1954 x 1302 px - 254 dpi

| 184,1 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi

| 16,7 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi

| 24,2 kB | .jpg | 123.472 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 1azm1b26

| 58,0 kB | .cdr |

| 10,9 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 109,4 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Promień prowadzenia




ID: kazm1r04

| 19,8 kB | .cdr |

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 37.042 mm - 210 x 105 px - 72 dpi

| 73,6 kB | .jpg | 352.778 x 176.389 mm - 1000 x 500 px - 72 dpi

Promień prowadzenia



ID: kazm1r06

| 19,8 kB | .cdr |

| 3,5 kB | .png | 74.083 x 44.45 mm - 210 x 126 px - 72 dpi

| 78,0 kB | .jpg | 352.778 x 211.667 mm - 1000 x 600 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:50