



M. 441-11Y-M20

- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M. 441-11Y-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101170470
EAN (European Article Number)	4030661297750
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane

Ciężar brutto

1 380 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC 1

Liczba zestyków NO 1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B_{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC) 2 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy 10 000 000 operacji

Rozwarcie styków 2 x 6 mm

Kierunek aktywacji 60° obrotu w lewo i w prawo

Mechanical data - Connection technique

Konektor Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne 1,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum 2,5 mm²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika 63 mm

Szerokość czujnika 106 mm

Wysokość czujnika 99 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP65

Ambient temperature -30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktm44f01
| 850,8 kB | .jpg | 352.778 x 460.022 mm - 1000 x 1304 px - 72 dpi
| 70,8 kB | .png | 73.731 x 96.308 mm - 209 x 273 px - 72 dpi
| 74,8 kB | .jpg | 94.544 x 123.472 mm - 268 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1-441g03
| 37,4 kB | .cdr |
| 8,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
| 93,0 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi