



ZSM476E-02-024

- Elektryczne zdalne resetowanie
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Funkcja przełączania z zatraskiem
- Z zaciskami śrubowymi i zaciskowymi do podłączenia żył
- Mała siła aktywacji i krótka droga uruchamiania
- Magnetyczny system migowy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ZSM476E-02-024
Numer artykułu (Numer katalogowy)	157000548
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus UKCA
-------------	---------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Obudowa	prostokątne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto	125 g

Dane ogólne - właściwości

Możliwość stosowania w windach	Tak
Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Liczba zestawów bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	50 000 operacji
--	-----------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Pozycja zatraskiwania	dół
Żywotność mechaniczna, najmniej	50 000 operacji
Siła przełączania, minimalne	3 N

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Terminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	108 mm
Szerokość czujnika	41 mm
Wysokość czujnika	33,2 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Magnet Snap Action Latching Electromagnetic reset
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Dane elektryczne - wejście sterowania cewki

Operating voltage	24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage	24 VDC
Switch-on time, maximum	2 s

Off-duty time, minimum	65 s
Magnet switch-on time	3 %
Pulse current at VDC	2,3 A -15%

Klucz zamówieniowy

Product type description:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)	
S	Plunger S
1R	Offset roller lever 1R
3K	Angle roller lever 3K
K4	Angle roller lever K4
(2)	
M	With Remote Reset
R	Manual Reset
(3)	
without	2 NC contact
(4)	
without	Actuator in 0-position
U90	Actuator turned by 90°
U180	Actuator turned by 180°
U270	Actuator turned by 270°
(5)	
without	Version with Manual Reset
024	Impulse voltage magnet 24 VDC
230	Impulse voltage magnet 230 VAC
(6)	


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kz476f02
| 324,4 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 30,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kzsm4g04
| 122,8 kB | .jpg | 352.778 x 384.175 mm - 1000 x 1089 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kzsm4s14
| 1,9 kB | .png | 74.083 x 24.342 mm - 210 x 69 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.12.2024, 08:55