



BS656-T33-3087-2

- Koncepcja platformy z różnymi modułami funkcjonalnymi
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Regulacja punktów przełączania
- Symetria dzięki uzębionemu, centralnie umieszczonemu wałkowi
- Centralny zacisk przyłączeniowy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BS656-T33-3087-2
Numer artykułu (Numer katalogowy)	153055672

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV cULus
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN 620 EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo
Materiał pokrywy	tworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo
Ciężar brutto	2 620 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków pomocniczych	3
------------------------------	---

Liczba zestyków bezpieczeństwa	3
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
-----------------	----------------

Żywotność	20 Rok(lata)
-----------	--------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Kroki pozycjonowania aktywatora	10 °
---------------------------------	------

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów	2 x M25 x 1,5
-----------------------	---------------

Konektor	Przyłącza zaciskowe
----------	---------------------

Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ² , elastyczny
---------------------------	----------------------------------

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ² , elastyczny
--------------------------	----------------------------------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 IP67
-----------------	--------------

Ambient temperature	-40 ... +70 °C
---------------------	----------------

Ocena zabezpieczenia	II
----------------------	----

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	300 V
------------------------------	-------

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
--	------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	3 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	3 A
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:
BS65(1)(2)(3)(4)

(1)

215	Grey cast iron, painted
6	thermosetting resin

(2)

Z22	Snap action 2 NO contact / 2 NC contact
T22	Slow action, 2 NO contacts / 2 NC contacts
Z33	Snap action, 3 NO contacts / 3 NC contacts
T33	Slow action, 3 NO contacts / 3 NC contacts

(3)

without	without indicator lamp
G024	Indicator lamp (only for Z/T22), red (24 VDC)
G115	Indicator lamp (only for Z/T22), red (115 VAC)
G230	Indicator lamp (only for Z/T22), red (230 VAC)

(4)

without	Standard version (without Dupline® input module)
DN	With integrated Dupline® input module

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: khds-f01

| 262,5 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi

| 22,0 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi

| 36,3 kB | .jpg | 123.472 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kbs65g01

| 3,5 kB | .png | 74.083 x 44.097 mm - 210 x 125 px - 72 dpi

| 98,3 kB | .jpg | 352.778 x 209.55 mm - 1000 x 594 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kbs65g02

| 71,6 kB | .jpg | 352.778 x 167.922 mm - 1000 x 476 px - 72 dpi

| 2,9 kB | .png | 74.083 x 35.278 mm - 210 x 100 px - 72 dpi

| 5,5 kB | .jpg | 89.253 x 42.686 mm - 253 x 121 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kbs65g03

| 127,4 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi

| 4,7 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi

| 11,9 kB | .jpg | 115.711 x 63.853 mm - 328 x 181 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 15:19