



MX 064-03Y

- Obudowa metalowa
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- 3 lub 4 Zestyki
- Głowicę można obracać 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	MX 064-03Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101056964
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Rolka
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane

Materiał powłoki obudowy	malowane
--------------------------	----------

Ciężar brutto	3 870 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC	3
--------------------	---

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestaw normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia najazdowa z rolką
Materiał rolki	Tworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	30 000 operacji
Kąt aktywacji, od lewej strony	30 °
Kąt aktywacji, od prawej strony	45 °
Rozwarcie styków	2 x 4 mm
Szybkość najazdu, minimalne	600 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	4 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	11 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	149 mm
Wysokość czujnika	107 mm
Szerokość rolki	6,5 mm
Średnica rolki	25 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	25 A
Kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	25 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Uwaga (element przełączający)	z podwójną przerwą galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Należy unikać aktywacji z prawej strony, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.
---------------------------	---

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
T(1) 064-(2)Y-(3)

(1)		
S		Trzpień naciskowy S
J		Dźwignia z rolką J
X		Dźwignia z rolką X
(2)		
03		3 zestyki NC
12		1 zestyk NO / 2 zestyki NC
21		2 zestyki NO / 1 zestyk NC
30		3 zestyki NO
04		4 zestyki NC
13		1 zestyk NO / 3 zestyki NC
22		2 zestyki NO / 2 zestyki NC
31		3 zestyki NO / 1 zestyk NC
40		4 zestyk NO
(3)		
UE		Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym
H		Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
R		Zatrząsk 2x45°


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktm-xf01
| 231,1 kB | .jpg | 352.425 x 391.583 mm - 999 x 1110 px - 72 dpi
| 25,1 kB | .png | 74.083 x 82.197 mm - 210 x 233 px - 72 dpi
| 27,0 kB | .jpg | 111.125 x 123.472 mm - 315 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t-64g01

| 33,2 kB | .cdr |

| 8,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 103,5 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 1tm-xb01

| 11,2 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 111,3 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

Diagram



ID: k3o--k02

| 18,7 kB | .cdr |

| 65,3 kB | .jpg | 352.778 x 292.806 mm - 1000 x 830 px - 72 dpi

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 61.383 mm - 210 x 174 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235rz03

| 15,5 kB | .cdr |

| 131,9 kB | .jpg | 352.778 x 773.642 mm - 1000 x 2193 px - 72 dpi

| 2,7 kB | .png | 74.083 x 162.278 mm - 210 x 460 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:06