



## MR 330-11Y-AUNI-1366

- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Oznaczenie typu produktu          | MR 330-11Y-AUNI-1366 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 131096985            |
| EAN (European Article Number)     | 8905236106729        |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01          |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01          |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01          |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030             |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030             |

### Certyfikaty - Normy

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | cULus<br>CCC |
|-------------|--------------|

### Właściwości ogólne

|       |                  |
|-------|------------------|
| Normy | EN IEC 60947-5-1 |
|-------|------------------|

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Zasada działania         | mechaniczne                                      |
| Materiał obudowy         | Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany |
| Materiał powłoki obudowy | malowane                                         |
| Ciężar brutto            | 195 g                                            |

### Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| B <sub>10D</sub> Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 20 000 000 operacji |
|--------------------------------------------------|---------------------|

### Dane mechaniczne

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Element aktywujący           | Trzpień z rolką |
| Materiał rolki               | Mosiądz (Me)    |
| Siła przełączania, minimalne | 17,5 N          |
| Szybkość najazdu, minimalne  | 1 mm/min        |

### Mechanical data - Connection technique

|               |        |
|---------------|--------|
| Przekrój żyły | 13 AWG |
|---------------|--------|

### Dane mechaniczne - Wymiary

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Długość czujnika   | 40 mm    |
| Szerokość czujnika | 40 mm    |
| Wysokość czujnika  | 116,5 mm |
| Szerokość rolki    | 4,6 mm   |
| Średnica rolki     | 17,2 mm  |

### Warunki otoczenia

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Stopień ochrony        | IP65            |
| Ambient temperature    | -30 ... +160 °C |
| odporność na uderzenie | 50 g / 6 ms     |

## Ambient conditions - Insulation values

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji                | 250 VAC |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane | 4 kV    |

## Dane elektryczne

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Znamionowy prąd cieplny          | 6 A     |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 230 VAC |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 2,5 A   |
| Czas przełączania, maksimum      | 1,5 ms  |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro  |

## Note

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga (informacje ogólne) | Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:  
MR 330-11Y-M20/RMS-(1)

(1)

bez

w standardzie

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: km330f02

| 407,0 kB | .jpg | 152.047 x 347.133 mm - 431 x 984 px - 72 dpi

| 124,0 kB | .png | 74.083 x 168.981 mm - 210 x 479 px - 72 dpi

| 48,7 kB | .jpg | 53.975 x 123.472 mm - 153 x 350 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1m330g01

| 24,6 kB | .cdr |

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 107,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1m330b02

| 3,2 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 60,8 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

## Diagram



ID: 1t015k04

| 53,3 kB | .jpg | 352.778 x 170.392 mm - 1000 x 483 px - 72 dpi

| 2,6 kB | .png | 74.083 x 35.631 mm - 210 x 101 px - 72 dpi

## Zasada działania



ID: 235rz01

| 15,2 kB | .cdr |

| 149,7 kB | .jpg | 352.778 x 799.394 mm - 1000 x 2266 px - 72 dpi

| 2,9 kB | .png | 74.083 x 167.922 mm - 210 x 476 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 08:51