



T. 441-11Y-UE-243

- 2 wloty kablowe M20
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Klasa ochrony IP65

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T. 441-11Y-UE-243
Numer artykułu (Numer katalogowy)	151096082
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	1 070 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
--------------------	---

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczneB_{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)

2 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

10 000 000 operacji

Rozwarcie styków

2 x 6 mm

Kierunek aktywacji

60° obrotu w lewo i w prawo

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

1,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²**Dane mechaniczne - Wymiary**

Długość czujnika

63 mm

Szerokość czujnika

106 mm

Wysokość czujnika

99 mm

Średnica rolki

25 mm

Długość dźwigni

25 mm

Szerokość dźwigni

25 mm

Wysokość dźwigni

141 mm

Warunki otoczenia


Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values



ID: 1bandb03

| 22,3 kB | .cdr |

| 48,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 08:56